Listino Sicurezza nr.1/22



gen-22

Centrali SOL				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
SOL-30S	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con pannello frontale a led. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmettitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	221,50 €	INIPINI0SOL30S8B	8050329006575
SOL-30G	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con display grafico LCD e tastiera a sfioramento e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmettitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security	281,50 €	INIPINI0SOL30G8B	8050329006582
SOL-30P	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con tastiera touch capacitiva e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmettitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M Programmazione semplificata tramite App InimTech Security	321,50 €	INIPINIOSOL30P8B	8050329006599
SOL-30S#01	KIT SOL 868MHZ ECO, composto da centrale SOL-30S, modulo Wifi SOL-WiFi, N.º 1 rilevatore infrarosso Air2-Xir200W, n.º 1 contatti magnetici Air2-MC300B e N.º 1 Air2-PEBBLE/B.	488,50€	INKIINIOSOL30S8B#01	8050329007862
SOL-30G#02	KIT SOL 868MHZ Full wireless composto da centrale SOL-30G, n.° 1 Combinatore telefonico GSM/3G, N.° 1 modulo Wifi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-Xir200W, n.° 2 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 2 Air2-PEBBLE/B	816,50 €	INKIINI0SOL30G8B#02	8050329009767

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
Sol-Lan/S	Modulo interno per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL via Internet. NTP. Gestione protocolli DHCP, UPnP, DNS. Possibilità di inserimento a caldo.	110,00€	INTIIN1PSOLLANS	8050329006506
Sol-PSTN	Modulo interno PSTN per centrali serie SOL. Comunicatore digitale con 15 numeri. Comunicatore vocale con scheda opzionale Smartlogos30M. Possibilità di inserimento a caldo.	101,50€	INTDIN1PSOLPSTN	8050329006537
Sol-3G	Modulo interno GSM/GPRS/3G. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	230,00€	INTIIN1PSOL3G	8050329006520
Sol-WiFi	Modulo interno per connessione a rete WiFi. 2,4Ghz.	158,00 €	INTIIN1PSOLWIFI	8050329006544
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	85,00€	INVEINIOSLOGOS30M	8050612426691
BTNM072222W150300	Batteria NiMH 7,2V 2200mAh per centrali SOL	30,50€		
IPS12024	Modulo alimentatore interno per centrale SOL.	28,50 €		
Centrali SMARTLIVING				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
Smartliving505	Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	119,00 €	INIPINI0SLIV05	8050612426035
SmartLiving515	Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	144,00 €	INIPINIOSLIV15	8050612426059
SmartLiving1050	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	256,50 €	INIPINIOSLIV50	8050612426066
SmartLiving1050/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1	319,50€	INIPINI0SLIV50G3	8050612428701

SmartLiving1050L	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ	332,50 €	INIPINIOSLIV50L	8050612426073
SmartLiving1050L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	394,50 €	INIPINIOSLIV50LG3	8050612426080
SmartLiving10100L	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	397,00 €	INIPINIOSLIV100L	8050612426042
SmartLiving10100L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	460,00 €	INIPINIOSLIV100LG3	8050612429296
Moduli onzionali & access	sori per centrali SMARTLIVING			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
SmartLan/G	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.	299,00 €		8050612426653
SmartLan/SI	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	107,00€	INTIIN4ASLANSI	8050612426646
TamperNo	Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione.	6.50 €	INAEIN4ATAMPERNO	8050612420064
TRSF001	Trasformatore 25VA 230V/20VAC.	14,50 €		333312120001
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	15,50 €	INPSIN4APROBETH	8050612423034
Centrali PRIME				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE

PRIME60S	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	380,50 €	INIPINIOPRIME060S	8050329001730
PRIME60L	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	446,00 €	INIPINIOPRIME060L	8050329006162
PRIME120L	Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 200 codici utente e 200 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	485,00 €	INIPINIOPRIME120L	8050329001747
PRIME240L	Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 300 codici utente e 300 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	645,50 €	INIPINIOPRIME240L	8050329001754
Prime500L	Centrale per la gestione di un massimo di 500 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 500 codici utente e 500 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Conforme EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	1.094,00 €	INIPINIOPRIME500L	8050329013672

Moduli opzionali & accessori per centrali PRIME				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO (CODICE	BARCODE
PRIMELAN	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ.	142,00 €	INTIIN00PRIMELAN	8050329001648
Prime/WiFi	Modulo per connessione a rete WiFi IEEE 802.11 B\G\N 2,4Ghz. (Prime 3.0 o superiore)	158,00 €	INTIIN1PPRIMEWIFI	8050329013610

nCode/GN	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	114,50 €	INIKIN4ANCODEGN	8050612425861
nCode/GB	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	114,50 €	INIKIN4ANCODEGB	8050612425854

P/N	antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
Alien/SB	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	211,50 €	INIKIN4AALIENSB	8050612425779
Alien/SN	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero	211,50 €	INIKIN4AALIENSN	8050612425786
Alien/GB	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per μSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	307,50€	INIKIN4AALIENGB	8050612425748
Alien/GN	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per μSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	307,50€	INIKIN4AALIENGN	8050612425755
ARIA/HG	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro.	141,00€	INIKIN4AARIAHGB	8050612427353
Concept/GN	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	143,00 €	INIKIN4ACONCEPTGN	8050612425809
Concept/GB	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	143,00 €	INIKIN4ACONCEPTGB	8050612425793
Joy/GR	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	115,50 €	INIKIN4AJOYGR	8050612425830
Joy/MAX	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	145,00 €	INIKIN4AJOYMAX	8050612425847
KB100-B	Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	90,50€	INIKIN4AKB100B	8050612422464
KB100-N InlivFm100	Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.)	90,50 € 34,00 €	INIKIN4AKB100N INIKIN4AINLIVFM100	8050612422471 8050612425823

DISPOSITIVI PER CENTRALI ANTINTRUSIONE

Lettori di prossimità per co	entrali antintrusione			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
nBy/S	Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.	61,00€	INCTIN4ANBYS	8050612423966
nBy/X	Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.	34,00 €	INCTIN4ANBYX	8050612423973
nBy/KN	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore nero.	41,50€	INCTIN4ANBYKN	8050329013597
nBy/KB	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore bianco.	41,50 €	INCTIN4ANBYKB	8050329013580
nCard	Card per lettori nBy.	10,00€	INCTIN4ANCARD	8050612420095
nKey	Tag in plastica per lettori nBy.	10,00€	INCTIN4ANKEY	8050612420101
nBoss/N	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.	18,50 €	INCTIN4ANBOSS	8050612420071
nBoss/R	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.	18,50 €	INCTIN4ANBOSSR	8050612420088
Accessori per centrali seri				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCOD
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	85,00 €	INVEINIOSLOGOS30M	805061242669
Flex5/P	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ.	61,00€	INIEIN4AFLEX5P	805061242570
Flex5/U	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	54,00€	INIEIN4AFLEX5U	805061242572
Flex5/DAC	Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazione. Montaggio su guida DIN.	373,00€	INIEIN4AFLEX5DAC	805061242243
Flex5R	Espansione di uscita. 5 relè 16A @ 230Vac. Led di segnalazione stato uscite. Montaggio su guida DIN.	90,00€	INIEIN4AFLEX5R	805032901355
Flex2R/2T	Modulo di espansione domotico. 2 Terminali e 2 uscite relè 5A @ 230Vac. Può gestire veneziane, avvolgibili e punti luce o essere usata in ambito di sicurezza. (Prime 3.0 o superiore).	77,50€	INIEIN4AFLEX2R2T	805032901354
IB200/U	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista.	70,00€	INIBIN4AIB200U	805032900629

IB200/P	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio.	79,50 €	INIBIN4AIB200P	8050329006285
IB200/A	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione antisabotaggio	103,50 €	INIBIN4AIB200A	8050329008265
Segnalatori otticolacus	tici per centrali antintrusione			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
IVY	Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione.	74,50 €		8050612426295
101	Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	74,50 €	INISINIOIVI	0000012420293
IVY-F	Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	82,00€	INISINIOIVYF	8050612426349
IVY-M	Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	93,00 €	INISINIOIVYM	8050612426363
IVY-FM	Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	98,00€	INISINIOIVYFM	8050612426356
IVY-B	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	109,00€	INISINIOIVYB	8050612426301
IVY-BF	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	115,50 €	INISINIOIVYBF	8050612426318
IVY-BM	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	124,50 €	INISINIOIVYBM	8050612426332
IVY-BFM	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	134,00 €	INISINIOIVYBFM	8050612426325
IVY-Civetta	Sirena civetta da esterno serie IVY.	38,00€	INISIN4AIVYCIV	8050612426233
IVY-Civetta/M	Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).	55,50 €	INISIN4AIVYCIVM	8050612426240
NRB100	Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciaio inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico	121,00 €	INISINIENRB100	8050612426370
Smarty-SIB	Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	25,00 €	INISIN4ASMARTYSIB	8050612422723
Smarty-GIB	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	29,50 €	INISIN4ASMARTYGIB	8050612422716

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
Nexus	Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	249,50 €	INTDIN4ANEXUS	8050612423171
Nexus/G	Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD.	275,00€	INTDIN4ANEXUSG	8050612426516
Nexus/3GU	Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS/3G. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	302,00 €	INTDIN4ANEXUS3GU	8050329004656
Nexus/3GP	Modulo GSM/GPRS/3G integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD. Completo di batteria tampone.	329,50 €	INTDIN4ANEXUS3GP	8050329004649
Nexus/4GU	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	354,50 €	INTDIN4ANEXUS4GU	8050329013856
Nexus/4GP	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS completo di batteria tampone e protetto. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	392,50 €	INTDIN4ANEXUS4GP	8050329013849
LTE-ANT100B	Antenna 2G, 3G/HDSPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m)	37,00 €	INAEIN4ALTEANT100B	8050329010008
Dispositivi Wireless pe	er centrali antintrusione			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
Air2-Aria/WB	Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	186,50 €	INWKIN1PA2ARIAV8B	8050612423744
Air2-Hedera-F	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	207,00€	INWSIN1PA2HEDV8F	8050612423805
Air2-Hedera-FM	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX.	223,50 €	INWSIN1PA2HEDV8FM	8050612423812

Air2-Hedera-F#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200	180,00 €	INWSIN1PA2HEDV8F#	8050612429210
Air2-Hedera-FM#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200	196,50 €	INWSIN1PA2HEDV8FM#	8050329011029
Air2-Smarty/W	Sirena per interno wirless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	77,00€		8050329013139
Air2-Smarty/W#	Sirena per interno wirless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Richiede batteria batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	67,50 €		
Air2-BS200/10	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	109,00€	INWTINIEA2BS20010	8050612423867
Air2-BS200/50	Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	158,00 €	INWTINIEA2BS20050	8050612423874
Air2-ANT100N/8	Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200	28,50 €	INAEIN4AA2ANT100N8	8050612427155
Air2-DT200T/B	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450.	195,00 €	INWDIN4AA2DT200TB	8050612423591
Air2-DT200T/M	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450.	195,00 €	INWDIN4AA2DT200TM	8050612423614
Air2-XIR200W	Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR17450.	107,00€	INWDIN4AA2XIR200W	8050612423720
Air2-XIRP200W	Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450.	107,00 €	INWDIN1PA2XIRP200W	8050329004328
Air2-XDT200W	Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450.	121,50 €	INWDIN4AA2XDT200W	8050612423713

Air2-XDTP200W	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno via radio bidirezionale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 8m. Angolo di rivelamento 800°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura, inclinazione e vibrazione. Batteria CR17450.	121,50 €	INWDIN1PA2XDTP200W	8050329004311
Air2-UT100	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450.	62,00 €	INWEINIEA2UT100	8050612423737
Air2-OTT100W	Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	302,00 €	INWDIN4AA2OTT100W	8050612423706
Air2-ODI100W	Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450.	272,50€	INWDIN4AA2ODI100W	8050612427377
OTTBK200	Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W	12,50 €	INIDIN4AOTTBK200	8050612427384
OTTCV100	Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz)	53,50 €	INIDIN4AOTTCV100	8050612427407
Air2-KF100/S	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KF100S	8050329013238
Air2-KFERGO/SN	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KFERGOV8SN	8050329013320
Air2-KFERGO/SB	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KFERGOV8SB	8050329013313
Air2-KFPEBBLE/SR	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico ROSSO. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SR	8050329013306
Air2-KFPEBBLE/SG	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico GRIGIO. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SG	8050329013290
AIR2-KFPEBBLE/SB	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	54,00€	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SB	8050329013283
AIR2-KFPEBBLE/SA	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU AVIO. Batteria CR2032.	54,00 €	INWKIN1PA2KFPEBBLEV8SA	8050329013276
Air2-MC200/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	76,50€	INWCIN4AA2MC200B	8050612423485
Air2-MC200/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	76,50 €	INWCIN4AA2MC200M	8050612423508

Air2-MC200/N	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	76,50 €	INWCIN4AA2MC200N	
Air2-MC300/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	71,50 €	INWCIN4AA2MC300B	8050329001006
Air2-MC300/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	71,50€	INWCIN4AA2MC300M	8050329001013
Air2-MC300/N	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	71,50€	INWCIN4AA2MC300N	
Air2-FD100	Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.	143,00€	INWDIN4AA2FD100	8050612423676
Sistemi di comunicazion	ne stand-alone			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
SmartLinkAdv/P	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	164,50 €	INTDINIOSLINKAP	8050612426578
SmartLinkAdv/G	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	248,00 €	INTDINIOSLINKAG	8050612426554
SmartLinkAdv/GP	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	279,50 €	INTDINI0SLINKAGP	8050612426561
SmartLink/Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	36,00 €	INAEIN4ASLINKRANT	8050612420057
IPS12015	Alimentatore opzionale per SmartLink.	28,00 €	INPSIN4AIPS12015D	8050612422938
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	12,00€	INAEIN4ACBUSBAB	8050612420026
GsmANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	37,00€	INAEIN4AGSMANT100B	8050612420033

	Completo di box metallico.			
SmartLinkAdv/G	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	248,00 €	INTDINIOSLINKAG	8050612426554
SmartLinkAdv/GP	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	279,50 €	INTDINI0SLINKAGP	8050612426561
SmartLink/Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	36,00 €	INAEIN4ASLINKRANT	8050612420057
IPS12015	Alimentatore opzionale per SmartLink.	28,00€	INPSIN4AIPS12015D	8050612422938
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	12,00€	INAEIN4ACBUSBAB	8050612420026
GsmANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	37,00 €	INAEIN4AGSMANT100B	8050612420033
GsmANT200N	Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.	55,50 €	INAEIN4AGSMANT200N	8050612420040
SmartLinkAdv/PWB	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	149,50 €	INTDINIOSLINKAPWB	8050329001914
SmartLinkAdv/GWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda.	231,00 €	INTDINIOSLINKAGWB	8050612429913
SmartLinkAdv/GPWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	263,00 €	INTDINIOSLINKAGPWB	8050612429906

Stazioni e moduli	di alimentazione per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO CODICE	BARCODE

SPS12060XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)	281,50€	INPSINIESPS12060XG3	8050612429869
SPS12160XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016)	321,50€	INPSINIESPS12160XG3	8050612429876
BPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	150,50 €	INPSIN4ABPS12060S	8050612422860
BPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	159,00 €	INPSIN4ABPS12060G	8050612422853
BPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	266,00 €	INPSIN4ABPS12160G	8050612422884
IPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A.	57,00€	INPSIN4AIPS12060S	8050612422969
IPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e SPS12060XG3.	65,00 €	INPSIN4AIPS12060G	8050612422952
IPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3.	153,00 €	INPSIN4AIPS12160G	8050612422983
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	15,50 €	INPSIN4APROBETH	8050612423034
Rilevatori Xline				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
XIR100H	Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura.	19,00 €	INIDIN4AXIR100H	8050612422419
XIRP100H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo.	19,00€	INIDIN1PXIRP100H	8050329004359
XIR200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea.	20,50€	INIDIN4AXIR200H	8050612422426
XIRP200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 12 m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della	20,50 €	INIDIN1PXIRP200H	8050329004342

47,50 € INIDIN4AXDT200H

8050612422402

temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di

Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo

di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".

fine linea. Certificazione EN50131-2-4 grado 2.

XDT200H

XDTP200H	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	47,50 €	INIDIN1PXDTP200H	8050329004335
XDT200HM	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	54,50€	INIDIN4AXDT200HM	8050612425632
XDTP200HM	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR".	54,50€	INIDIN1PXDTP200HM	8050329008494
XTT200H	Rivelatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo ed inclinazione/vibrazione. Predisposizione resistenze di fine linea.	109,00€	INIDIN4AXTT200H	8050612425649
XTTP200H	Rivelatore combinato a doppio infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 80°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea.	109,00€		
XEOLR3K9	Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500)	109,00€	INAEIN4AXEOLR3K9	8050612423911
XEOLR6K8	Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500)	119,00€	INAEIN4AXEOLR6K8	8050329003932
XEOLR510R	Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)	136,00 €	INAEIN4AXEOLR510R	8050612423928
XEOLR1K	Resistenza di fine linea 1K (conf. 500)	136,00 €	INAEIN4AXEOLR1K	8050612423881
XEOLR1K5	Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500)	136,00 €	INAEIN4AXEOLR1K5	8050612423898
XEOLR2K4	Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500)	136,00 €	INAEIN4AXEOLR2K4	8050612423904
XEOLR5K6	Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500)	136,00 €	INAEIN4AXEOLR5K6	8050612423935
XBK100	Supporto per rivelatore Xline (conf. 50)	153,00 €	INDA00IEXBK100	8050612423980
Rilevatori Bluvista				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
BIC100	Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.	20,70€	INIDINIEBIC100	8050612425687
Rilevatori per esterno	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCORE
P/N	DESCRIZIONE	TILLZZO	CODICE	BARCODE

BXS-AM(W)-NB	Rivelatore doppio infrarosso da esterno cablato (4 PIR) con antimascheramento su IR attivo. Portata regolabile, max 12+12m su ciascun lato effetto tenda (180° narrow). Uscita di allarme indipendete DX/SX o generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione 0,8-1,2m. Grado di protezione IP55. Alimentazione 9,5-18Vcc. Colore bianco	240,00 €	INIDIN1PBXSAMWNB	8050329017915
BXS-RAM(W)-NB	Rivelatore doppio infrarosso da esterno radio (4 PIR) con antimascheramento su IR attivo. Portata regolabile, max 12+12m su ciascun lato effetto tenda (180° narrow). Uscita di allarme indipendete DX/SX o generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione 0,8-1,2m. Grado di protezione IP55. Alimentato con 1 batteria da 3,6V (ER17505). Colore bianco. (disponibilità Q2 2022)	355,00€		
QXI-DT-X5-NB	Rivelatore doppia tecnologia da esterno cablato (Quad PIR + microonda) con antiaccecamento su microonda. Portata max 12m, angolo di copertura 120°. Uscita di allarme generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione selezionabile, 0,8-1,2m o 2,2-2,7m. Grado di protezione IP54. Alimentazione 9,5-16Vcc. Colore bianco	180,00€	INIDIN1PQXIDTX5NB	8050329017908
QXI-RDT-X5-NB	Rivelatore doppia tecnologia da esterno radio (Quad PIR + microonda) con antiaccecamento su microonda. Portata max 12m, angolo di copertura 120°. Uscita di allarme generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione selezionabile, 0,8-1,2m o 2,2-2,7m. Grado di protezione IP54. Alimentato con 1 batteria da 3,6V (ER17505). Colore bianco (disponibilità Q2 2022)	290,00€		
BXS FACE COVER (W)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore bianco	35,00 €	INDAIN00BXSFCW	8050329017793
BXS FACE COVER (S)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore silver	35,00 €	INDAIN00BXSFCS	8050329017809
BXS FACE COVER (BL)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore nero	35,00 €	INDAIN00BXSFCBL	8050329017816
BXS BACK BOX (W)	Box posteriore per rivelatore BXS, colore bianco	45,00 €	INDAIN00BXSBBW	8050329017823
BXS BACK BOX (BL)	Box posteriore per rivelatore BXS, colore nero	45,00 €	INDAIN00BXSBBBL	8050329017830
BXS BACK BOX CAPS (W)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore bianco	10,00€	INDAIN00BXSBBCW	8050329017847
BXS BACK BOX CAPS (S)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore silver	10,00€	INDAIN00BXSBBCS	8050329017854
BXS BACK BOX CAPS (BL)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore nero	10,00€	INDAIN00BXSBBCBL	8050329017861
BXS POLE MOUNT PLATE	Piastra di fissaggio da palo per rivelatore BXS	20,00€	INDAIN00BXSPMP	8050329017878
CA-1W(W)	Staffa per fissaggio da parete per rivelatore QXI	10,00€	INDAIN00QXICA1WW	8050329017885
CA-2C(W)	Staffa per fissaggio da soffitto per rivelatore QXI	10,00€	INDAIN00QXICA2CW	8050329017892
BDX-D060	60m dual-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 129,00		
BDX-T100	100m triple-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 187,00		
BDX-Q200	200m quad-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 309,50		
BDXHT	Heater kit for BDX optical barrier series	€ 17,50		

SISTEMI DI SUPERVISIONE

SMARTLOOK				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE

SmartLook/I01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza "lite" per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime . LICENZA NON ESPANDIBILE.	469,00€	INSWIN4ASLOOKI01L	8050612423164
SmartLook/I01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	1.250,00 €	INSWIN4ASLOOKI01E	8050612423157
SmartLook/I02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	2.033,00 €	INSWIN4ASLOOKI02E	8050612427513
SmartLook/I05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	3.907,00 €	INSWIN4ASLOOKI05E	8050612427520
SmartLook/I10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	6.250,00 €	INSWIN4ASLOOKI10E	8050612427537

HEVOLUTO

HEVOLUTO LICENZE S	HEVOLUTO LICENZE SERVER				
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE	
HV-SVLIC1K	Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).				
HV-SVLIC2K	Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points	RIVELAZIONE			
HV-SVIDLIC	Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere.	INCENDI			
HV-SVACLIC	Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi				

HEVOLUTO LICENZE A	AGIUNTIVE			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
HV-DP120LIC	Licenza per 128 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-DP240LIC	Licenza per 256 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-DP500LIC	Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-DP1KLIC	Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-DP4KLIC	Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-DP10KLIC	Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK.			
HV-CAMLIC001	Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.			
HV-CAMLIC016	Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.			

HV-CAMLIC036 HV-CAMLIC064 HV-CAMLIC128 HV-CAMLIC256	Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC. Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	VEDI LISTINO RIVELAZIONE INCENDI
HV-ACD001	Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD010	Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD025	Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD050	Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-ACD100	Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	
HV-CLI01	Licenza aggiuntivo per 4 pectorione Client	
	Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client.	
HV-CLI05	Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients.	

Accessori generici per cer	ntrali antintrusione			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	BARCODE
BTMD030142C123A00	Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 (prezzo unitario, conf. 20)	4,50 €	BTMD030142C123A00	
BTMD030221B203200	Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. (prezzo unitario, conf. 25)	1,75 €	BTMD030221B203200	
BTMD0302221745000	Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria (prezzo unitario, conf. 20)	5,50 €	BTMD0302221745000	
BTMD030801CR20000	Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 (prezzo unitario, conf. 50)	6,00€	BTMD030801CR20000	
BTLS036143W346200	Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)	28,50 €	BTLS036143W346200	
SDBT0000ER17505M-1	Batteria Li-SOCI2 3,6V 2800mAh 17x50,5mm (ER17505M) per Air2-Smarty/W	9,50 €	SDBT0000ER17505M-1	
REL1INT	Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.	11,50 €	INFEIN4AREL1INT	8050612421085
AUXREL32	Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.	34,50 €	INIBIN4AAUXREL32	8050612425595
Link232F9F9	Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.	37,50 €	INAEIN4ACB232F9F9	8050612420019
LinklBus	Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.	11,50 €	INAEIN4ACBKIBUS	8050612426875
LinkUSB232CONV	Adattatore USB/RS232.	19,50 €	INAEIN4AADUSB232	8050612420002
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	12,00€	INAEIN4ACBUSBAB	8050612420026
CP-SP	Distanziatori in plastica, di colore bianco, per centrali antintrusione, (conf. 50).	59,50€	INPAIN00CPSP	8050329011708
CB-MC200B	Spessore in plastica BIANCO per distanziare dal muro la base del contatto Air2- MC200B. (conf. 50).	54,00 €	INWAIN00CBARIAB	8050329011753
CB-MC200M	Come CB-MC200B ma di colore MARRONE per Air2- MC200M. (conf. 50).	54,00€	INWAIN00CBARIAM	8050329011760
CB-MC200N	Come CB-MC200B ma di colore NERO per Air2- MC200N. (conf. 50).	54,00 €	INWAIN00CBARIAN	
KB-ALIEN/SB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per la tastiera Alien/SB (conf. 18).	43,00 €	INIKIN00KBALIENSB	8050329011722
KB-ALIEN/SN	Come KB-ALIEN/SB ma dì colore nero per la tastiera Alien/SN (conf. 18).	43,00 €	INIKIN00KBALIENSN	8050329011739
KB-ARIAB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per tastiere Air2-Aria/W o Aria/H. (conf. 12).	40,00€	INIKIN00KBARIAB	8050329011746