



Centrali SOL		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SOL-30S	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con pannello frontale a led. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security.	233,00 €
SOL-30G	Centrale wireless bidirezionale (868 Mhz) per la gestione di massimo 30 dispositivi wireless. Versione con display grafico LCD e tastiera a sfioramento e led di segnalazione. Equipaggiata con lettore di prossimità e sirena interna. Gestione di 5 aree. Gestione di 50 codici utente e 100 chiavi. 2 terminali programmabili, 1 relè, 1 uscita AUX programmabile. Terminale I-BUS per la connessione di un ricetrasmittitore supplementare e/o lettore di prossimità. Alimentatore 2A. Batteria di backup al NiMH 7,2V@2,2Ah. Possibilità di gestire (con moduli opzionali) comunicazioni su PSTN, 3G, LAN e WiFi. Comunicatore vocale con modulo opzionale Smartlogos30M. Programmazione semplificata tramite App InimTech Security	296,00 €
SOL-30S#01	KIT SOL 868MHZ ECO, composto da centrale SOL-30S, modulo Wifi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 1 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 1 Air2-PEBBLE/SB.	512,00 €
SOL-30G-21	KIT SOL 868MHZ Full wireless composto da centrale SOL-30G, n.° 1 Combinatore telefonico 4G/LTE, N.° 1 modulo Wifi SOL-WiFi, N.° 1 rilevatore infrarosso Air2-QIR200W, n.° 2 contatti magnetici Air2-MC300B e N.° 2 Air2-PEBBLE/SB	874,00 €

Moduli opzionali & accessori per centrali SOL		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Sol-Lan/S	Modulo interno per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL via Internet. NTP. Gestione protocolli DHCP, UPnP, DNS. Possibilità di inserimento a caldo.	116,00 €
Sol-PSTN	Modulo interno PSTN per centrali serie SOL. Comunicatore digitale con 15 numeri. Comunicatore vocale con scheda opzionale Smartlogos30M. Possibilità di inserimento a caldo.	107,00 €

Sol-2G	Modulo interno GSM/GPRS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	209,00 €
Sol-4G	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SOL tramite CLOUD. Possibilità di inserimento a caldo.	258,00 €
Sol-WiFi	Modulo interno per connessione a rete WiFi. 2,4Ghz.	166,00 €
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	90,00 €
BTNM072222W150300	Batteria NiMH 7,2V 2200mAh per centrali SOL	32,00 €
IPS12024	Modulo alimentatore interno per centrale SOL.	30,00 €

### Centrali SMARTLIVING

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Smartliving505	Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	131,00 €
SmartLiving515	Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	159,00 €
SmartLiving1050	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	282,00 €
SmartLiving1050/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	351,00 €

SmartLiving1050L	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. .	366,00 €
SmartLiving1050L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	434,00 €
SmartLiving10100L	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ.	436,00 €
SmartLiving10100L/G3	Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	506,00 €

#### Moduli opzionali & accessori per centrali SMARTLIVING

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLan/G	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ.	329,00 €
SmartLan/SI	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3.	118,00 €
TamperNo	Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione serie Smartliving.	8,00 €
TRSF001	Trasformatore 25VA 230V/20VAC.	16,00 €
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	18,00 €

#### Centrali PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
-----	-------------	--------

PRIME060S	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	418,00 €
PRIME060L	Centrale per la gestione di un massimo di 60 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 150 codici utente e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	490,00 €
PRIME120L	Centrale per la gestione di un massimo di 120 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 20 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 200 codici utente e 200 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	533,00 €
PRIME240L	Centrale per la gestione di un massimo di 240 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 300 codici utente e 300 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	709,00 €
Prime500L	Centrale per la gestione di un massimo di 500 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 30 aree gestibili. Programmazione tramite USB o LAN. Gestione massimo di 500 codici utente e 500 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 4000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ.	1.202,00 €

#### Moduli opzionali & accessori per centrali PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
PRIMELAN	Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Video verifica IP (Onvif S). Protocollo ModBus IP. Gestione protocollo KNX. Certificazione EN50131-3 IMQ.	156,00 €
PrimeWiFi	Modulo per connessione a rete WiFi IEEE 802.11 B/G/N 2,4Ghz. (Prime 3.0 o superiore)	174,00 €

nCode/GN	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	126,00 €
nCode/GB	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	126,00 €
TAMPER-KIT	Dispositivo antistrappo per centrali PRIME:	8,00 €

#### Tastiere per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Alien/SB	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco	233,00 €
Alien/SN	Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero	233,00 €
Alien/GB	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco.	338,00 €
Alien/GN	Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Alloggiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero.	338,00 €
ARIA/HG	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Sistema di rivelazione sabotaggi con accelerometro.	155,00 €
Concept/GN	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ.	158,00 €
Concept/GB	Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	158,00 €
Joy/GR	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	127,00 €
Joy/MAX	Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ.	160,00 €
KB100-B	Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	100,00 €

KB100-N	Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.)	100,00 €
InlivFm100	Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX (conf. 5 pz.)	38,00 €

## DISPOSITIVI PER CENTRALI ANTINTRUSIONE

### Lettori di prossimità per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
nBy/S	Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ.	67,00 €
nBy/X	Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ.	38,00 €
nBy/KN	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore nero.	46,00 €
nBy/KB	Lettore di prossimità montaggio ad incasso per KEYSTONE RJ45. 4 LED. Buzzer. 1 Terminale. Contenitore termoplastico colore bianco.	46,00 €
nCard	Card per lettori nBy.	11,00 €
nKey	Tag in plastica per lettori nBy.	11,00 €
nBoss/N	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero.	21,00 €
nBoss/R	Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso.	21,00 €

### Accessori per centrali serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLogos30M	Scheda vocale per centrali SmartLiving, Prime e SOL. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ.	94,00 €
Flex5/SP	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ.	75,00 €
Flex5/SU	Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita, gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 terminali programmabili come uscite analogiche. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ.	69,00 €
Flex5/DAC	Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza ( $\cos \varphi$ ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazione. Montaggio su guida DIN.	410,00 €
Flex5R	Espansione di uscita. 5 relè 16A @ 230Vac. Led di segnalazione stato uscite. Montaggio su guida DIN.	99,00 €
Flex2R/2T	Modulo di espansione domotico. 2 Terminali e 2 uscite relè 5A @ 230Vac. Può gestire veneziane, avvolgibili e punti luce o essere usata in ambito di sicurezza. ( Prime 3.0 o superiore).	86,00 €

IB200/U	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista.	77,00 €
IB200/P	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio.	88,00 €
IB200/A	Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e dell'alimentazione (13,8V 1Ah MAX) e protezione antisabotaggio	114,00 €

### Segnalatori ottico/acustici per centrali antintrusione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
IVY	Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	82,00 €
IVY-F	Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	91,00 €
IVY-M	Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	103,00 €
IVY-FM	Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED.	108,00 €
IVY-B	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	120,00 €
IVY-BF	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	127,00 €
IVY-BM	Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	137,00 €
IVY-BFM	Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED.	148,00 €
IVY-Civetta	Sirena civetta da esterno serie IVY.	42,00 €
IVY-Civetta/M	Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata).	61,00 €
NRB100	Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciaio inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico	133,00 €
Smarty-SIB	Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	28,00 €
Smarty-GIB	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	33,00 €

**Moduli GSM/GPRS per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Nexus	Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF.	274,00 €
Nexus/G	Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS e CLOUD.	302,00 €
Nexus/4GU	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	355,00 €
Nexus/4GP	Modulo 4G/LTE - 2G FallBack integrato su I-BUS completo di batteria tampone e protetto. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su reti 2G/4G/LTE. Gestione servizio VoLTE. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving e PRIME tramite CLOUD.	393,00 €
LTE-ANT100B	Antenna 2G, 3G/HSPA e 4G/LTE per dispositivi NEXUS (cavo 1,5 m)	41,00 €

**Dispositivi Wireless per centrali antintrusione**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
Air2-Aria/WB	Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	196,00 €
Air2-Hedera-F	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	217,00 €
Air2-Hedera-FM	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX.	235,00 €
Air2-Hedera-F#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M.	189,00 €
Air2-Hedera-FM#	Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da software. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmittitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria EM34615M	206,00 €
Air2-Smarty/W	Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	81,00 €



Air2-Smarty/W#	Sirena per interno wireless 868Mhz bidirezionale con segnalatore ottico. 85dB (A) @1m. Richiede batteria 3.6V 2800mAh ER17505M. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco.	71,00 €
Air2-BS200/10	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	115,00 €
Air2-BS200/50	Ricetrasmittitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali antintrusione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX.	166,00 €
Air2-ANT100N/8	Antenna esterna ad elevate prestazioni per Air2-BS200	30,00 €
Air2-QDT600WB	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	147,00 €
Air2-QDT600WM	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone . Angolo di rilevamento 70°. Per uso interno. LED di segnalazione escludibili. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. rivelamento direzione del transito. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	147,00 €
Air2-QIR200W	Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	113,00 €
Air2-QIRP200W	Rivelatore infrarosso passivo da interno via radio bidirezionale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 12m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	113,00 €
Air2-QDT200W	Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 90° Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili.. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	128,00 €

Air2-QDTP200W	Rivelatore doppia tecnologia da interno via radio bidirezionale. Copertura 10m. . Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Angolo di rivelamento 90°. Antimascheramento microonda. Analisi digitale dei segnali. LED di segnalazione escludibili. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da software. . Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Batteria CR17450. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	128,00 €
Air2-UT100/S	Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 2 ingressi di allarme (in funzione al modello e versione fw della centrale), 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale escludibile. Completo di batteria al litio da 2800mAh ER17505M. Possibilità di utilizzare una batteria al litio da 14500mAh	73,00 €
Air2-KF100/S	Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFERGO/SN	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico NERO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFERGO/SB	Radiocomando bidirezionale, serie ERGO, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFPEBBLE/SR	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico ROSSO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-KFPEBBLE/SG	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico GRIGIO. Batteria CR2032.	57,00 €
AIR2-KFPEBBLE/SB	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BIANCO. Batteria CR2032.	57,00 €
AIR2-KFPEBBLE/SA	Radiocomando bidirezionale, serie PEBBLE, in grado di notificare all'utente il successo dell'operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Contenitore termoplastico BLU AVIO. Batteria CR2032.	57,00 €
Air2-MC200/SB	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €
Air2-MC200/SM	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €
Air2-MC200/SN	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità sensore d'urto, inclinazione e ritardo inclinazione programmabili. Canali di segnalazione separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2.	81,00 €

Air2-MC300/B	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico BIANCO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-MC300/M	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico MARRONE. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-MC300/N	Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico NERO. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria Alcalina LR6 AA 1,5 V (STILO).	75,00 €
Air2-FD100	Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale.	150,00 €
Air2-SenseTH100/W	Sonda di temperatura via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Isteresi programmabile. Completa di batteria CR2032. Solo per centrali PRIME (richiede BS200 Ver. 6.10 o superiore)	65,00 €

#### Sistemi di comunicazione stand-alone

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLinkAdv/P	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	181,00 €
SmartLinkAdv/G	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico.	273,00 €
SmartLinkAdv/GP	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico.	307,00 €
SmartLink/Rem-Ant	Antenna remota (cavo mt.3).	40,00 €
IPS12015	Alimentatore opzionale per SmartLink.	31,00 €
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	14,00 €
GsmANT100B	Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca.	41,00 €
GsmANT200N	Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera.	61,00 €
SmartLinkAdv/PWB	Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	165,00 €
SmartLinkAdv/GWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda.	254,00 €
SmartLinkAdv/GPWB	Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda.	289,00 €

#### Stazioni e moduli di alimentazione per centrali antintrusione serie SMARTLIVING & PRIME

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
-----	-------------	--------

ISOPOWER/B2	Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@2 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (27,5 x 37,4 x 8,6 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Isolaotre di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore).	351,00 €
ISOPOWER/B5	Stazione di alimentazione su BUS 13,8V@5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico (37,5 x 46,6 x 6,2 cm) per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@18Ah. Isolaotre di Bus integrato. 3 uscite O.C. 2 morsetti AUX pilotati da centrale. 6 led di segnalazione. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. Solo per centrali PRIME (FW 3,10 o superiore).	406,00 €
SPS12060XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ.	310,00 €
SPS12160XG3	Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35Ah massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ.	354,00 €
BPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	166,00 €
BPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	175,00 €
BPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	293,00 €
IPS12060S	Alimentatore Switching 13,8V@3A.	63,00 €
IPS12060G	Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3, SPS12060XG3 e PRIME060/060L	72,00 €
IPS12160G	Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3, SPS12160XG3 e PRIMEXX0L.	168,00 €
ProbeTH	Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura.	18,00 €

### Rilevatori Q-TECH

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
QIR100H	Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Senibilità programmabile Protezione antiapertura. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	21,00 €
QIRP100H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune ad animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Senibilità programmabile Protezione antiapertura. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	21,00 €

QIR200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 90°. Segnalazioni da LED escludibili. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	23,00 €
QIRP200H	Rilevatore infrarosso passivo da interno. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Analisi digitale dei segnali. Copertura 15 m. Angolo di rivelamento 90°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibile. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	23,00 €
QDT200H-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	53,00 €
QDTP200H-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	53,00 €
QDT200HM-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	72,00 €
QDTP200HM-A	Rivelatore combinato infrarosso passivo e a microonde (banda X) da interno. PIR duale digitale. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90° Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	72,00 €
QDT200H3-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. <b>Certificazione EN50131 Grado 3.</b>	94,00 €

QDTP200H3-A	Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Immune agli animali fino a 25 Kg circa. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 90°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. 3 LED di segnalazione escludibili. Protezione antiapertura e antistrappo. Funzione AND/OR. Funzione "Smart-OR". Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Autotest. Controllo LED da remoto. <b>Certificazione EN50131 Grado 3.</b>	94,00 €
QDT500HB	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico bianco . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni "AND" e "Smart-OR" per generazione allarme. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	83,00 €
QDT500HM	Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m in contenitore termoplastico marrone . Per uso interno. LED di segnalazione. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rilevamento 70°. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Segnalazioni da LED escludibili. Protezione antiapertura. Protezione a movimento/inclinazione. Antimascheramento. Rilevazioni escludibili. Sensibilità sensori regolabili ed indipendenti. Funzioni "AND" e "Smart-OR" per generazione allarme. <b>Certificazione EN50131 Grado 2.</b>	83,00 €
XEOLR3K9	Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500)	120,00 €
XEOLR6K8	Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500)	131,00 €
XEOLR510R	Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500)	150,00 €
XEOLR1K	Resistenza di fine linea 1K (conf. 500)	150,00 €
XEOLR1K5	Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500)	150,00 €
XEOLR2K4	Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500)	150,00 €
XEOLR5K6	Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500)	150,00 €
XBK100	Supporto per rivelatore Xline (conf. 50)	168,00 €

#### Rilevatori Bluvista

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BIC100	Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura.	23,00 €

#### Rilevatori per esterno

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BXS-AM(W)-NB	Rivelatore doppio infrarosso da esterno cablato (4 PIR) con antimascheramento su IR attivo. Portata regolabile, max 12+12m su ciascun lato effetto tenda (180° narrow). Uscita di allarme indipendente DX/SX o generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione 0,8-1,2m. Grado di protezione IP55. Alimentazione 9,5-18Vcc. Colore bianco	240,00 €

Air2-BXS-RAM(W)-NB	Rivelatore doppio infrarosso da esterno radio (4 PIR) con antimascheramento su IR attivo. Portata regolabile, max 12+12m su ciascun lato effetto tenda (180° narrow). Uscita di allarme indipendente DX/SX o generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione 0,8-1,2m. Grado di protezione IP55. Alimentato con 1 batteria da 3,6V (ER17505). Colore bianco. <b>(disponibilità Q2 2022)</b>	366,00 €
QXI-DT-X5-NB	Rivelatore doppia tecnologia da esterno cablato (Quad PIR + microonda) con antiaccecamento su microonda. Portata max 12m, angolo di copertura 120°. Uscita di allarme generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione selezionabile, 0,8-1,2m o 2,2-2,7m. Grado di protezione IP54. Alimentazione 9,5-16Vcc. Colore bianco	180,00 €
Air2-QXI-RDT-X5-NB	Rivelatore doppia tecnologia da esterno radio (Quad PIR + microonda) con antiaccecamento su microonda. Portata max 12m, angolo di copertura 120°. Uscita di allarme generale + uscita guasto. Funzione autotest integrata. Altezza di installazione selezionabile, 0,8-1,2m o 2,2-2,7m. Grado di protezione IP54. Alimentato con 1 batteria da 3,6V (ER17505). Colore bianco <b>(disponibilità Q2 2022)</b>	301,00 €
BXS FACE COVER (W)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore bianco	35,00 €
BXS FACE COVER (S)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore silver	35,00 €
BXS FACE COVER (BL)	Cover frontale per rivelatore BXS, colore nero	35,00 €
BXS BACK BOX (W)	Box posteriore per rivelatore BXS, colore bianco	45,00 €
BXS BACK BOX (BL)	Box posteriore per rivelatore BXS, colore nero	45,00 €
BXS BACK BOX CAPS (W)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore bianco	10,00 €
BXS BACK BOX CAPS (S)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore silver	10,00 €
BXS BACK BOX CAPS (BL)	Copertura per box posteriore rivelatore BXS, colore nero	10,00 €
BXS POLE MOUNT PLATE	Piastra di fissaggio da palo per rivelatore BXS	20,00 €
CA-1W(W)	Staffa per fissaggio da parete per rivelatore QXI	10,00 €
CA-2C(W)	Staffa per fissaggio da soffitto per rivelatore QXI	10,00 €
BDX-D060	60m dual-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 142,00
BDX-T100	100m triple-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 206,00
BDX-Q200	200m quad-beam barrier Horizontal and vertical beam adjustment IP54 rated Programmable intervention time	€ 340,00
BDXHT	Kit riscaldatore per barriere BDX.	€ 20,00

## SISTEMI DI SUPERVISIONE

### SMARTLOOK

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
SmartLook/I01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi antintrusione INIM. Licenza "lite" per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime . LICENZA NON ESPANDIBILE.	515,00 €

SmartLook/I01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione SmartLiving o UNA centrale intrusione Prime. LICENZA ESPANDIBILE.	1.373,00 €
SmartLook/I02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	2.233,00 €
SmartLook/I05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	4.290,00 €
SmartLook/I10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione SmartLiving / Prime . LICENZA ESPANDIBILE.	6.863,00 €

## HEVOLUTO

### HEVOLUTO LICENZE SERVER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-SVLIC1K	Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).	<b>VEDI LISTINO RIVELAZIONE INCENDI</b>
HV-SVLIC2K	Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points	
HV-SVIDLIC	Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere.	
HV-SVACLIC	Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi	

### HEVOLUTO LICENZE AGIUNTIVE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
HV-DP120LIC	Licenza per 128 data points. Richiede HV-SVLICxK.	<b>VEDI LISTINO RIVELAZIONE INCENDI</b>
HV-DP240LIC	Licenza per 256 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP500LIC	Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP1KLIC	Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP4KLIC	Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-DP10KLIC	Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK.	
HV-CAMLIC001	Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	<b>VEDI LISTINO RIVELAZIONE INCENDI</b>
HV-CAMLIC016	Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC036	Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	
HV-CAMLIC064	Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	



HV-CAMLIC128	Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.
HV-CAMLIC256	Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.
HV-ACD001	Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.
HV-ACD010	Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.
HV-ACD025	Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.
HV-ACD050	Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.
HV-ACD100	Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.
HV-CLI01	Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client.
HV-CLI05	Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients.



Accessori generici per centrali antintrusione		
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO
BTMD030142C123A00	Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 ( prezzo unitario, conf. 20)	5,00 €
BTMD030221B203200	Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. ( prezzo unitario, conf. 25)	2,00 €
BTMD0302221745000	Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria ( prezzo unitario, conf. 20)	7,00 €
BTMD030801CR20000	Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 ( prezzo unitario, conf. 50)	7,00 €
BTLS036143W346200	Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5)	32,00 €
SDBT0000ER17505M-1	Batteria Li-SOCl2 3,6V 2800mAh 17x50,5mm (ER17505M) per Air2-Smarty/W	11,00 €
REL1INT	Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc.	13,00 €
AUXREL32	Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ.	38,00 €
Link232F9F9	Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali.	19,00 €
LinkIBus	Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali.	13,00 €
LinkUSB232CONV	Adattatore USB/RS232.	22,00 €
LinkUSBAB	Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM.	14,00 €
CP-SP	Distanziatori in plastica, di colore bianco, per centrali antintrusione, (conf. 50).	66,00 €
CB-MC200B	Spessore in plastica BIANCO per distanziare dal muro la base del contatto Air2- MC200B. (conf. 50).	60,00 €
CB-MC200M	Come CB-MC200B ma di colore MARRONE per Air2- MC200M. (conf. 50).	60,00 €
CB-MC200N	Come CB-MC200B ma di colore NERO per Air2- MC200N. (conf. 50).	60,00 €
KB-ALIEN/SB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per la tastiera Alien/SB (conf. 18).	48,00 €
KB-ALIEN/SN	Come KB-ALIEN/SB ma di colore nero per la tastiera Alien/SN (conf. 18).	48,00 €
KB-ARIAB	Staffa di fissaggio/distanziale, di colore bianco, per tastiere Air2-Aria/W o Aria/H. (conf. 12).	44,00 €