

SISTEMI INDIRIZZATI

PREVIDIA MAX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA216	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 4A più 1,2A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@24Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1.	3.478,00 €	INFPIN1PPRAE216
PREVIDIA216R	Come l'articolo PREVIDIA216 ma di colore rosso.	3.538,00 €	INFPIN1PPRAE216R

PREVIDIA ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-ULTRA216	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 1000 zone. Multiprotocollo. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+ o IDANET. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt2/pt4/pt21, EN12094pt1.	4.500,00 €	
PREVIDIA-ULTRA216R	Come PREVIDIA-ULTRA216 ma con cabinet di colore rosso RAL3001.	4.580,00 €	
PREVIDIA-VOX	Centrale d'evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza. equipaggiata con matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT. 1000 A.D.A. Touch screen 7" colori. Connettibile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt16/pt4.	5.000,00 €	
PREVIDIA-VOXR	Come PREVIDIA-VOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001.	5.080,00 €	
PREVIDIA-ULTRAVOX	Centrale d'evacuazione vocale modulare per impianti di emergenza. e di rivelazione incendi del tipo analogica indirizzata. Equipaggiata con modulo 2 loop (espandibile fino a 16), matrice audio (IFAMEVAC), con 1 amplificatore da 250Watt (IFAMAMP) espandibile fino ad un massimo di 30 amplificatori. Microfono PTT. Gestione di 1000 A.D.A e 1000 zone logiche per la rivelazione incendi. Touch screen 7" a colori. Connettibile in rete IDANET e/o HORNET+. Protocollo Modbus TCP e RTU. Alimentatore switching 1000Watt più 3A per carica batterie. Max 2 batterie 12Vcc@40Ah. Certificazione CPR EN54pt2/ pt4/ pt16/ pt2, EN12094pt1.	7.500,00 €	
PREVIDIA-ULTRAVOXR	Come PREVIDIA-ULTRAVOX ma con cabinet di colore rosso RAL3001.	7.580,00 €	

Accessori per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PRALICBAC500	Licenza BACNET IP per gestire fino a 500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.	2.100,00 €	INFLINI0PRALICBAC 500
PRALICBAC1000	Licenza BACNET IP per gestire fino a 1000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.	4.200,00 €	
PRALICBAC1500	Licenza BACNET IP per gestire fino a 1500 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.	6.300,00 €	
PRALICBAC2000	Licenza BACNET IP per gestire fino a 2000 nodi (richiede scheda IP aggiuntiva). Licenza non espandibile.	8.400,00 €	
PRCAB	Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CAN DRIVE DRIVE per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA MAX	1.175,00 €	INFAIN1PPRCAB
PRCAB-R	Come l'articolo PRCAB ma di colore rosso.	1.236,00 €	INFAIN1PPRCABR
PRREP	Contenitore per il montaggio del modulo FPMCPU come ripetitore remoto.	132,00 €	INFAIN1PPRREP
PRCABSP	Coppia di staffe per il montaggio dell'armadio distanziato dalla parete.	120,00 €	
PRCABSP-R	Come l'articolo PRCABSP ma di colore rosso.	135,00 €	INFAIN1PPRCABSPR
PRCABRK	Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19". Solo per centrali PREVIDIA MAX	120,00 €	INFAIN1PPRCABRK

Accessori per centrali PREVIDIA ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PRCAB+	Armadio aggiuntivo completo di porta, barra CANDRIVE+ per la connessione dei moduli interni, e mensole per batterie. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.	1.320,00 €	
PRCAB+R	Come PRCAB+ ma di colore rosso RAL3001.	1.400,00 €	
PRCAB-RK+	Staffe per il fissaggio dell'armadio PRCAB-X ad un rack 19". Solo per centrali PREVIDIA ULTRA	145,00 €	
IAS-ADAPT1000	Modulo per adattamento e disaccoppiamento segnali audio in ingresso alla centrale Previdia Ultravox (IFAMEVAC & IFAMAMP).	195,00 €	
IAS-EOL1000	Fine linea per linee speaker. Raccomandata per linee con carico inferiore a 20W. Conf 10pz.	80,00 €	
SFP15502KM	Modulo SFP per connessione fibra ottica multimodale, 100Mb/S SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 2km.	182,00 €	
SFP15520KM	Modulo SFP per connessione fibra ottica monomodale, 100Mb/S SX+ 1310nm LC DDM MMF. Distanza massima di collegamento punto punto: 20km.	220,00 €	
IFFT-PHONE	Telefono di emergenza da collegarsi in centrale o alla presa di piano.	163,00 €	
IFFT-SOCKET	Presa di piano per telefono di emergenza. Colore bianco	60,00 €	
IFFT-SOCKETR	Presa di piano per telefono di emergenza. Colore rosso.	60,00 €	
PRCAB-BOOSTFAN	Ventola Booster per raffreddamento cabinet. Raccomandato l'utilizzo nei cabinet con più di tre amplificatori (IFAMAMP) o nei cabinet sprovvisti di alimentatore (IFAMPSU). Solo per PREVIDIA ULTRA.	170,00 €	

Moduli frontali per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
FPMCPU-L	Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX	1.199,00 €	INFEIN1PFPMPUL
FPMCPU-G	Pannello frontale CPU principale. Touch screen 7". Tre diverse modalità di funzionamento (unità principale, unità di backup e repeater). Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R	1.199,00 €	INFEIN1PFPMPUG
FPAMIAS-L	Pannello frontale (CPU) per il controllo e gestione dei moduli IFAMXXXX per funzioni EVAC / Public address, adatto per installazione su armadio PRCAB+, Display LCD 7" con touch screen. Connessione Ethernet, Porta USB. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX.	1.500,00 €	
FPAMIAS-G	Come FPAMIAS-L ma di colore grigio scuro da utilizzarsi con cabinet rosso. Solo per centrali PREVIDIA-ULTRAVOX & PREVIDIA-VOX.	1.500,00 €	
FPMLED-L	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX	480,00 €	INFEIN1PFPMLDL
FPMLED-G	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R	480,00 €	INFEIN1PFPMLDG
FPMLEDPRN-L	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216	1.008,00 €	INFEIN1PFPMLDPRNL
FPMLEDPRN-G	Modulo frontale dotato di 50 LEDs a tre colori programmabili e stampante termica. Solo per centrali PREVIDIA216R	1.008,00 €	INFEIN1PFPMLDPRNG
FPMEXT-L	Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX	480,00 €	INFEIN1PFPMEXTL
FPMEXT-G	Modulo frontale dotato di 40 LEDs a tre colori che replicano i segnali di un massimo di 5 schede IFMEXT. Solo per centrali PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R	480,00 €	INFEIN1PFPMEXTG
FPMNUL-L	Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX	37,00 €	INFEIN1PFPMNULL
FPMNUL-G	Modulo cieco. Solo per centrali con cabinet rosso. PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R	37,00 €	INFEIN1PFPMNULG
FPMNUL-L	Modulo cieco. Solo per centrali PREVIDIA216, ULTRA216 & ULTRAVOX	37,00 €	INFEIN1PFPMNULL
FPMNUL-G	Modulo cieco. Solo per centrali con cabinet rosso. PREVIDIA216R, ULTRA216R & ULTRAVOX-R	37,00 €	INFEIN1PFPMNULG

Moduli interni per centrali PREVIDIA MAX & ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IFM24160	Modulo alimentatore interno per centrale PREVIDIA. Connessione su barra CANDRIVE. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 5,2A.. Solo per centrali PREVIDIA MAX.	480,00 €	INFEIN1PIFM24160
IFM2L	Modulo interno 2 Loop (240 indirizzi per loop). Connessione su barra CANDRIVE.	1.319,00 €	INFEIN1PIFM2L
IFMNET	Modulo interno per collegamento su rete HORNET+ (max 48 centrali PREVIDIA). Connessione su barra CANDRIVE.	684,00 €	INFEIN1PIFMNET

IFM4R	Modulo Interno 4 uscite relè. Connessione su barra CANDRIVE.	368,00 €	INFEIN1PIFM4R
IFM4IO	Modulo interno 4 terminali IN/OUT programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, linea convenzionale e ingresso gas 4-20mA. Connessione su barra CANDRIVE.	385,00 €	INFEIN1PIFM4IO
IFMDIAL	Modulo interno comunicatore telefonico su linea PSTN/GSM. Connessione su barra CANDRIVE. SMS e messaggi vocali (max 15 min.). Solo per centrali PREVIDIA MAX (da prevedere antenna LTE-ANT100B)	816,00 €	INFEIN1PIFMDIAL
IFM16IO	Modulo interno 16 terminali IN/OUT programmabili come ingresso non supervisionato o uscita non supervisionata. Connessione su barra CAN DRIVE. Solo per centrali PREVIDIA MAX.	360,00 €	INFEIN1PIFM16IO
IFMLAN	Modulo interno ethernet.Connessione su barra CAN DRIVE. Web-server, invio e-mail. Videoverifica IP (ONVIF). SIA-IP. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA MAX.	840,00 €	INFEIN1PIFMLAN
IFMEXT	Modulo interno per la gestione di un canale di spegnimento a gas. Connessione su barra CANDRIVE.	348,00 €	INFEIN1PIFMEXT
IFAMPSU	Modulo alimentatore switching da 1000W. Caricabatterie da 3A Connessione su barra CANDRIVE+. 2 uscite supervisionate e 1 relè completamente programmabili. Corrente massima disponibile 38A. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.	1.412,00 €	
IFAMEVAC	Modulo matrice audio. Connessione su barra CANDRIVE+. Dispone di 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne, 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne con richiesta priorità, memoria flash interna contenente i messaggi di emergenza e messaggi definibili dall'utente, 2 linee per basi microfoniche. Alloggiamento SD card per file audio definiti dall'utente. Porta di rete ethernet per configurazione messaggi e collegamento al server IAS.Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.	1.500,00 €	
IFAMAMP	Modulo amplificatore audio 250W. Connessione su barra CANDRIVE+. 2 linee per il collegamento speaker configurabili in modalità A/B o in modalità loop. 1 ingresso analogico per una sorgente audio. Gestione automatica di amplificatore di back-up.Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.	600,00 €	
IFAMFFT	Modulo per la gestione dei telefoni di emergenza. Connessione su barra CANDRIVE+. 4 linee per la connessione dei telefoni (max 64 per linea). Solo per centrali PREVIDIA ULTRA.	700,00 €	
IFAMIDANET	Modulo per la connessione in rete IDANET (max 48 centrali). Connessione su barra CANDRIVE+. 2 socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (max a 100m). 2 per l'alloggiamento di moduli SFP (non inclusi) per la connessione in fibra ottica. Solo per centrali PREVIDIA ULTRA	800,00 €	

Basi microfoniche ed accessori per centrali PREVIDIA ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IPG12	Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 12 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso.	350,00 €	

IPG24	Postazione microfonica remota per effettuare chiamate di servizio e per inviare messaggi. 24 pulsanti configurabili per selezione di gruppi di zone audio o richiamo di messaggi preregistrati. Led di segnalazione. Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da IPS24024DT. Microfono non incluso.	600,00 €
IPG-EXP24	Espansione 24 tasti per basi microfoniche non di emergenza.	260,00 €
IPGE06	Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema. 6 tasti di selezione zone con indicatore di stato. . Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da fonte di alimentazione EN54pt4. Microfono non incluso.	800,00 €
IPGE18	Postazione microfonica remota, certifica EN54pt16, per effettuare chiamate di servizio e/o emergenza e per inviare messaggi pre-registrati di allarme nelle zone del sistema. 18 tasti di selezione zone con indicatore di stato.Predisposizione per installazione ad incasso su piano. Alloggiabile in armadio metallico IPGECAB. Alimentazione da modulo IAFMEVAC o da fonte di alimentazione EN54pt4. Microfono non incluso.	1.000,00 €
IPGE-EXP24	Espansione 24 tasti per basi microfoniche di emergenza.	500,00 €
IPGECAB-S	Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup.Colore grigio RAL7042	1.160,00 €
IPGECAB-SR	Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE06. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup.Colore rosso RAL3001.	1.200,00 €
IPGECAB-D	Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup.Colore grigio RAL7042	1.160,00 €
IPGECAB-DR	Armadio metallico per l'alloggiamento delle basi microfoniche di emergenza IPGE18. Può alloggiare un modulo alimentatore EN54-4 opzionale IPS24060 (escluso) e le batterie di backup.Colore rosso RAL3001.	1.200,00 €
IPG-PTT	Microfono PTT per l'utilizzo sul pannello frontale o con basi microfoniche di emergenza IPGExx. Connettore XLR 90°.	65,00 €
IPG-GOOSENECK	Stelo microfonico per basi microfoniche IPGX.	120,00 €
IPS24024DT	Alimentatore 27,6Vdc 1A per basi microfoniche serie IPGxxx.	41,00 €

Software per centrali PREVIDIA ULTRA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IAS-SERVER	Software server per funzioni di audio "entertainment" per centrali PREVIDIA ULTRA. consente di riprodurre sulle varie zone audio: playlist costituite da file audio, sorgenti audio in streaming TCP ecc. Gestione completa del sistema PA (matrice audio, volumi, toni ecc.). Numero illimitato di utenti, ciascuno con i propri diritti di accesso.	600,00 €	

App Inim Audio Control per la gestione dei flussi audio generati da IAS-SERVER verso le centrali PREVIDIA ULTRA è disponibile su Apple Store e Google Play.

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-C050SG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR	1.032,00 €	INFPIN1PPRAEC050SG
PREVIDIA-C050SR	Come l'articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore rosso.	1.116,00 €	INFPIN1PPRAEC050SR
PREVIDIA-C050SD	Come l'articolo PREVIDIA-C050SG ma di colore grigio scuro..	1.116,00 €	INFPIN1PPRAEC050SD
PREVIDIA-C050LG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.176,00 €	INFPIN1PPRAEC050LG
PREVIDIA-C050LR	Come l'articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore rosso.	1.236,00 €	INFPIN1PPRAEC050LR
PREVIDIA-C050LD	Come l'articolo PREVIDIA-C050LG ma di colore grigio scuro.	1.236,00 €	INFPIN1PPRAEC050LD
PREVIDIA-C100SG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.260,00 €	INFPIN1PPRAEC100SG
PREVIDIA-C100SR	Come l'articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore rosso.	1.319,00 €	INFPIN1PPRAEC100SR
PREVIDIA-C100SD	Come l'articolo PREVIDIA-C100SG ma di colore grigio scuro.	1.319,00 €	INFPIN1PPRAEC100SD
PREVIDIA-C100LG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.404,00 €	INFPIN1PPRAEC100LG
PREVIDIA-C100LR	Come l'articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore rosso.	1.463,00 €	INFPIN1PPRAEC100LR
PREVIDIA-C100LD	Come l'articolo PREVIDIA-C100LG ma di colore grigio scuro..	1.463,00 €	INFPIN1PPRAEC100LD
PREVIDIA-C050SZG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.152,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZG
PREVIDIA-C050SZR	Come l'articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore rosso.	1.210,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZR

PREVIDIA-C050SZD	Come l'articolo PREVIDIA-C050SZG ma di colore grigio scuro..	1.210,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZD
PREVIDIA-C100SZG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.380,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZG
PREVIDIA-C100SZR	Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore rosso.	1.439,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZR
PREVIDIA-C100SZD	Come l'articolo PREVIDIA-C100SZG ma di colore grigio scuro.	1.439,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZD
PREVIDIA-C050SZEG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 64 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.536,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZEG
PREVIDIA-C050SZER	Come l'articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore rosso.	1.620,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZER
PREVIDIA-C050SZED	Come l'articolo PREVIDIA-C050SZEG ma di colore grigio scuro.	1.620,00 €	INFPIN1PPRAEC050SZED
PREVIDIA-C100SZEG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3". Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.764,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZEG
PREVIDIA-C100SZER	Come l'articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore rosso.	1.843,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZER
PREVIDIA-C100SZED	Come l'articolo PREVIDIA-C100SZEG ma di colore grigio scuro.	1.843,00 €	INFPIN1PPRAEC100SZED

PREVIDIA COMPACT 2 LOOP

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-C200SG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm.	1.715,00 €	INFPIN1PPRAEC200SG
PREVIDIA-C200SR	Come l'articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore rosso.	1.776,00 €	INFPIN1PPRAEC200SR
PREVIDIA-C200SD	Come l'articolo PREVIDIA-C200SG ma di colore grigio scuro.	1.776,00 €	INFPIN1PPRAEC200SD

PREVIDIA-C200LG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.859,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LG
PREVIDIA-C200LR	Come l'articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore rosso.	1.919,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LR
PREVIDIA-C200LD	Come l'articolo PREVIDIA-C200LG ma di colore grigio scuro.	1.919,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LD
PREVIDIA-C200SZG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.835,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZG
PREVIDIA-C200SZR	Come l'articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore rosso.	1.896,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZR
PREVIDIA-C200SZD	Come l'articolo PREVIDIA-C200SZG ma di colore grigio scuro.	1.896,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZD
PREVIDIA-C200LZG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.979,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LZG
PREVIDIA-C200LZR	Come l'articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore rosso.	2.039,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LZR
PREVIDIA-C200LZD	Come l'articolo PREVIDIA-C200LZG ma di colore grigio scuro..	2.039,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LZD
PREVIDIA-C200SZEG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore piccolo 322 x 324 x 86 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed un canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	2.219,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZEG
PREVIDIA-C200SZER	Come l'articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore rosso.	2.339,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZER
PREVIDIA-C200SZED	Come l'articolo PREVIDIA-C200SZEG ma di colore grigio scuro.	2.339,00 €	INFPIN1PPRAEC200 SZED
PREVIDIA-C200LZEG	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata equipaggiata con 2 LOOP, max 240 indirizzi per loop. Multiprotocollo. Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete <i>HORNET+</i> . Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore grande 497 x 380 x 97 mm. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN12094pt1-1 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	2.363,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LZEG
PREVIDIA-C200LZER	Come l'articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore rosso.	2.423,00 €	INFPIN1PPRAEC200 LZER

PREVIDIA-C200LZED	Come l'articolo PREVIDIA-C200LZEG ma di colore grigio scuro..	2.423,00 €	INFPIN1PPRAEC200LZED
-------------------	---	------------	----------------------

Accessori PREVIDIA COMPACT

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-C-DIAL	Comunicatore telefonico PSTN, GSM/GPRS/3G interno. Invio di messaggi vocali, segnalazioni digitali (contact-Id, etc.) ed SMS, solo per PREVIDIA COMPACT e MICRO. Completo di antenna. Certificazione CPR EN54pt21 su PSTN e GSM IMQ.	864,00 €	INFEIN1PPRAECDIAL
PREVIDIA-C-REPW	Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzioni del pannello di centrale. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).	425,00 €	INFKIN1PPRAECREPW
PREVIDIA-C-REPR	Come l'articolo PREVIDIA-CREPW ma di colore rosso.	457,00 €	INFKIN1PPRAECREPR
PREVIDIA-C-REPEW	Pannello di ripetizione con display grafico touchscreen 4.3", per centrali serie PREVIDIA e PREVIDIA COMPACT e MICRO. Replica tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione con display per il canale di spegnimento. In contenitore plastico bianco. Connessione in RS485 (HORNET+).	480,00 €	INFKIN1PPRAECREPEW
PREVIDIA-C-REPER	Come l'articolo PREVIDIA-CREPEW ma di colore rosso.	516,00 €	INFKIN1PPRAECREPER
PREVIDIA-C-COM-LAN	Modulo interno per servizi IP avanzati. Web-server, invio e-mail. Videoverifica IP (ONVIF). 2 porte seriali (RS232/RS485) ESPA 4.4.4, EVAC. Protocollo BACNET IP (opzionale). Solo per centrali PREVIDIA COMPACT	780,00 €	INFEIN1PPRAECCOMLAN
PREVIDIA-C-COM	Modulo interno con 2 porte seriali (RS232/RS485) per servizi comunicazione avanzati; ESPA 4.4.4. EVAC. Solo per centrali PREVIDIA COMPACT	480,00 €	INFEIN1PPRAECCOM

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLOOP

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SmartLoop1010/P	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	2.502,00 €	INFPINI0SLOOP11P
SmartLoop2080/P	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	3.166,00 €	INFPINI0SLOOP28P
SmartLoop1010/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibile, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	1.929,00 €	INFPINI0SLOOP11G

SmartLoop2080/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	2.594,00 €	INFPINI0SLOOP28G
SmartLoop1010/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibile, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21	1.478,00 €	INFPINI0SLOOP11S
SmartLoop2080/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SmartLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP, max 240 indirizzi per loop, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21.	2.141,00 €	INFPINI0SLOOP28S

Accessori per centrali serie SmartLoop

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SmartLetUSee/LCD	Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	940,00 €	INFKINI0SLSEELCD
SLetUseeIP	Licenza software SmartLetUSee/IP. Repeater virtuale per SmartLoop in ambiente Windows.	442,00 €	INSWINIESLETUSEEIP
SmartLetUSee/LCD-RK	Repeater con display grafico alfanumerico LCD, per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19" (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop.	1.033,00 €	INFKINI0SLSEELCDR
SmartLetUSee/LED	Repeater LED. Gestisce 48 LED programmabil. Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD	807,00 €	INFKIN4ASLSEELED
SmartMimic	Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED.	359,00 €	INFEIN4ASMIMIC
SmartLoop/REL	Scheda 12 relè per centrali SmartLoop	396,00 €	INFEINIESLOOPRELAY
SmartLoop/2L	Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili.	1.402,00 €	INFEIN4ASLOOP2L
SmartLoop/INOUT	Scheda per l'espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA)	431,00 €	INFEIN4ASLOOPIO
SmartLoop/NET	Scheda per l'interconnessione su rete proprietaria delle centrali SmartLoop (max 30).	742,00 €	INFEIN4ASLOOPNET
SmartLoop/PSTN	Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN. 32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio di messaggi vocali o digitali (Contact ID, ecc).	629,00 €	INFEIN4ASLOOPPSTN
SmartLan	Interfaccia Ethernet per connessione ad Internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	1.069,00 €	INTIIN4ASMLAN
SmartLan/SF	Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP	317,00 €	INTIIN4ASLANSF
SmartLoop/PRN	Stampante da pannello. Disponibile solo per SmartLoop versione "P"	1.026,00 €	INFEIN4ASLOOPPRN

Centrali analogiche indirizzate serie SMARTLIGHT

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

SmartLight/S	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 64 sensori e 16 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4	1.030,00 €	INFPINI0SLIGHTS
SmartLight/G	Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie Smartlight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 240 sensori e 30 zone. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4	1.256,00 €	INFPINI0SLIGHTG

Accessori per centrali serie SmartLight

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SmartLetLoose/ONE	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1.	252,00 €	INFEIN4ASLLOOSE1
SmartLetUSee/LCD-Lite	Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	351,00 €	INFKINI0SLSEELCDL

RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA ENEA

Rivelatori Indirizzati serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ED100	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7/pt17 LPCB.	89,00 €	INFDIN4AED100
ED100/B	Come ED100 ma di colore NERO	89,00 €	INFDIN4AED100B
ED200	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	79,00 €	INFDIN4AED200
ED200/B	Come ED200 ma di colore NERO	79,00 €	INFDIN4AED200B
ED300	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5/pt17 LPCB.	93,00 €	INFDIN4AED300
ED300/B	Come ED300 ma di colore NERO	93,00 €	INFDIN4AED300B
EB0010	Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	8,00 €	INFDIN4AEB0010
EB0010/B	Come EB0010 ma di colore NERO	8,00 €	INFDIN4AEB0010B
EB0020	Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	30,00 €	INFDIN4AEB0020
EB0030	Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo Ø 20mm .	5,00 €	INFDIN4AEB0030
EB0040	Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubazione esterna con raccordo scatola/tubo Ø 20mm .	13,00 €	INFDIN4AEB0040
EB0040H	Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	198,00 €	INFAIN4AEB0040H
EB0010SC	Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	250,00 €	INFAIN4AEB0010SC
EB0050	Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	4,00 €	INFDIN4AEB0050
EB0050/B	Come EB0050 ma di colore NERO	4,00 €	INFDIN4AEB0050B

EB0060	Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)	23,00 €	INFMIN4AEB0060
ES1000SP	Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)	30,00 €	INFMIN00ES1000SP
ES1000SP/B	Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)	30,00 €	INFMIN00ES1000SPB
DD001	Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	25,00 €	INFMIN4ADD001
IL0010	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	24,00 €	INFMIN4AIL0010
S/KARI MR	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	29,00 €	INFMINIESKARIMR

Moduli indirizzati serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EM312SR	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	110,00 €	INFMIN4AEM312SR
EM344S	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	359,00 €	INFMIN4AEM344S
EM344R	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA, e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	338,00 €	INFMIN4AEM344R
EM340	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	194,00 €	INFMIN4AEM340
EM304S	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	270,00 €	INFMIN4AEM304S
EM304R	Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	256,00 €	INFMIN4AEM304R
EM322AC	Modulo analogico indirizzato dotato di 2 ingressi supervisionati e di 2 uscite relè @230 Vac 5A. Il modulo può effettuare la supervisione di ogni uscita tramite controllo della tensione. Occupa 2 indirizzi su loop Enea. Completo di isolatore di loop. Montaggio su barra DIN (4 moduli). Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	216,00 €	INFMIN4AEM322AC
EM411R	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	64,00 €	INFMIN4AEM411R
EM110	Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	81,00 €	INFMIN4AEM110
EU311	Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	98,00 €	INFMIN4AEU311
EU311C	Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	98,00 €	INFMIN4AEU311C
EU311S	Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.	98,00 €	INFMIN4AEU311S
EM500	Modulo loop per pannelli sinottici. 5 ingressi e 32 uscite LED (configurabili). Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	502,00 €	INFMIN4AEM500
FBOX100	Box plastico IP65 per alloggiamento moduli I/O serie ENEA (conf. 5 pz.)	97,00 €	INFMIN00FBOX100

Pulsanti di allarme indirizzati serie ENEA			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EC0020	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11/pt18.	110,00 €	INFCIN4AEC0020
EC0011E	Pulsante manuale di allarme ripristinabile completo di modulo analogico indirizzato. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	260,00 €	INFCIN4AEC0011E
WCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020. (conf. 10 pz.)	26,00 €	INFCIN00WCP0020
KCP0020	Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.)	20,00 €	INFCIN00KCP0020
FCP0020	Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa.	19,00 €	INFCIN00FCP0020
DBCP0020	Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo Ø 22mm.	8,00 €	INFCIN00DBCP0020
EM600	Pulsante per silenziare falsi allarmi domestici. Solo per centrali serie PREVIDIA. Certificazione CPR EN54pt17/pt18.	216,00 €	INFMIN4AEM600
KEY300	Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz.)	34,00 €	INFCIN00KEY300
SFT304	Sportello di protezione trasparente per XC0011E.	88,00 €	INFCIN00SFT304

Targhe ottico acustiche indirizzate			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ESS021	Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	€ 232,00	INFSINI0ESS021
ESS022	Targa ottico-acustica. Completa di modulo indirizzamento con isolatore. 240 indirizzi. 92dB(A)@1m. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1	€ 273,00	INFSINI0ESS022

Base sirena serie ISB10XX per rilevatori serie ENEA			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ISB1011	Base, bianca, con segnalatore acustico non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	73,00 €	INFSIN00ISB1011
ISB1011B	Base con segnalatore acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	73,00 €	INFSIN00ISB1011B
ISB1021	Base con segnalatore ottico acustico bianco, non indirizzata. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	145,00 €	INFSIN00ISB1021
ISB1021B	Base con segnalatore ottico acustico convenzionale di colore nero. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch), attivazione lampeggio selezionabile (tramite dipswitch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	145,00 €	INFSIN00ISB1021B

ISB1030	Base con segnalatore acustico e funzioni vocali, non indirizzata, Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	104,00 €	INFSIN1SISB1030
ISB1050	Base con segnalatore ottico acustico con funzioni vocali, non indirizzata. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	195,00 €	INFSIN1SISB1050

Base sirena serie ENEA ESB10XX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ESB1011	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	157,00 €	INFSIN00ESB1011
ESB1021	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	214,00 €	INFSIN00ESB1021
ESB1030	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabile (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	185,00 €	INFSIN1SESB1030
ESB1050	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco, completo di base EB0010. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili e 16 messaggi vocali (allarme e pre-allarme), in 8 lingue, (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	252,00 €	INFSIN1SESB1050

Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a soffitto, serie ENEA ES10XX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ES1011	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	145,00 €	INFSIN00ES1011
ES1021	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	202,00 €	INFSIN00ES1021
ES1030	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. Installazione a soffitto. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	173,00 €	INFSIN1SES1030
ES1050	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a soffitto, uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	240,00 €	INFSIN1SES1050

Segnalatori acustici e ottico/acustici, montaggio a parete, serie ENEA ES20XXE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ES2011RE	Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ	120,00 €	INFSIN00ES2011RE
ES2011WE	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	120,00 €	INFSIN00ES2011WE
ES2021RE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	212,00 €	INFSIN00ES2021RE
ES2021WE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch o centrali serie PREVIDIA) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	212,00 €	INFSIN00ES2021WE
ES2030RE	Segnalatore acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	183,00 €	INFSIN1SES2030RE
ES2030WE	Segnalatore acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	183,00 €	INFSIN1SES2030WE
ES2050RE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato rosso. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	252,00 €	INFSIN1SES2050RE
ES2050WE	Segnalatore ottico acustico autoindirizzato bianco. 240 indirizzi completo di isolatore. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali (tramite EDVR2000 o centrali serie PREVIDIA). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-10,2.	252,00 €	INFSIN1SES2050WE

RILEVAZIONE WIRELESS SERIE FIREVIBES

Ricevitori e Accessori wireless serie FireVibes

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EWT100	Ricevitore traslatore da Wireless bi direzionale a Loop Enea serie FireVibes. Alimentazione dal loop o da alimentatore esterno. Comunicazione wireless bidirezionale. Collegabile con un massimo di 15 expander (XWT100). Tecnologia mesh tra expander. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25.	525,00 €	INFMIN00EWT100
EWT100B	Come EWT100 ma con box di colore nero.	572,00 €	INFMIN00EWT100B
XWT100	Espansione Wireless bi direzionale per traslatore EWT100x serieFireVibes. Frequenza di funzionamento 868. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Connessione con un massimo di 32 dispositivi. Ridondanza a doppio canale. Certificazione CPR EN54pt17, EN54pt18 e EN54pt25.	458,00 €	INFMIN00XWT100
XWT100B	Come XWT100 ma con box di colore nero.	504,00 €	INFMIN00XWT100B
EWT100-TESTER	Kit per eseguire test di integrità radio su dispositivi FireVibes, monitoraggio del sistema e ricerca guasti. Verifica le portate per il corretto dimensionamento dell'impianto.	1.976,00 €	INFMIN00EWT100T

EWT100-DONGLE	Adattore wireless FireVibes consente di connettere il PC al traslatore (EWT100x) per la gestione del sistema (configurazione, debugging e individuazione di eventuali guasti).	468,00 €	INFADINE0EWT100D
---------------	---	----------	------------------

Rivelatori Wireless serie FireVibes

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
WD100	Rilevatore ottico di fumo Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt5.	314,00 €	INFADINE0WD100
WD100B	Come WD100 ma di colore nero.	345,00 €	INFADINE0WD100B
WD200	Rilevatore di temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7.	302,00 €	INFADINE0WD200
WD200B	Come WD200 ma di colore nero.	332,00 €	INFADINE0WD200B
WD300	Rilevatore ottico di fumo e temperatura Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led tricolore. Certificazione CPR EN54/pt25/pt7	338,00 €	INFADINE0WD300
WD300B	Come WD300 ma di colore nero.	372,00 €	INFADINE0WD300B

Dispositivi Wireless FireVibes

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
WC0010	Pulsante manuale di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. Led segnalazione stato. Certificazione CPR EN54/pt25/pt11.	314,00 €	INFADINE0WC0010
WM202SR	Modulo di uscita Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Uscita relay e una uscita supervisionata. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	494,00 €	INFADINE0WM202SR
WM110	Modulo di ingresso Wireless bi direzionale serie FireVibes. Segnalazione di ALLARME/GUASTO. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 7 canali. Ridondanza a doppio canale. 22 coppie di canali. N.° 2 batterie al litio CR123A. In box plastico IP65. Certificazione CPR EN54/pt25/pt18.	282,00 €	INFADINE0WM110
WIL0010	Ripetitore di allarme Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. N.° 2 batterie al litio CR123A.	209,00 €	INFADINE0WIL0010

Base sirena Wireless serie FireVibes

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
WSB1010	Base sonora Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	362,00 €	INFADINE0WSB1010
WSB1010B	Come WSB1010 ma di colore nero.	399,00 €	INFADINE0WSB1010B

WSB1020	Base sonora con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	453,00 €	INFSINE0WSB1020
WSB1020B	Come WSB1020 ma di colore nero.	498,00 €	INFSINE0WSB1020B
WSB1021	Base sonora con lampeggiatore (Led Rosso) Wireless bi direzionale serie FireVibes. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. 4 livelli di volume. 2 livelli di potenza per il led. 32 toni selezionabili. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt25/pt3.	453,00 €	INFSINE0WSB1021
LID200-AL/R	Tappe di colore rosso per basi sirena serie WSB.	6,00 €	INFAARIELID200ALR
LID200-AL/W	Tappe di colore bianco per basi sirena serie WSB.	6,00 €	INFAARIELID200ALW

Segnalatori acustici e ottico/acustici Wireless serie FireVibes

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
WS2010RE	Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.	432,00 €	INFSINE0WS2010RE
WS2010WE	Sirena Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.	432,00 €	INFSINE0WS2010WE
WS2020RE	Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.	499,00 €	INFSINE0WS2020RE
WS2020WE	Sirena con lampeggiatore (Led Bianco) Wireless bi direzionale serie FireVibes, montaggio a muro, IP65. Colore bianco. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 4 livelli di volume. 32 toni selezionabili. 2 livelli di potenza per il led. 22 coppie di canali. Ridondanza a doppio canale. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. N.° 2 batterie al litio CR123A. Certificazione CPR EN54/pt3.	499,00 €	INFSINE0WS2020WE

DIFFUSORI SONORI EN54pt24

DIFFUSORI DA SOFFITTO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
DELFL165/6PP	Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø220x102mm. Colore bianco RAL 9010.	78,00 €	
DL-E 06-130/T-EN54 safe	Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø181,5x66mm. Colore bianco RAL 9016.	110,00 €	

DL-E 06-165/T-EN54 safe	Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 100,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x76mm. Colore bianco RAL 9016.	115,00 €
DL-E 10-165/T-EN54 safe	Plafoniera per controsoffitto per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 95,1 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/5/2,5W). Corpo in metallo. Dimensioni ø199x73mm. Colore bianco RAL 9016.	117,00 €
DAL 165/6 PP	Diffusore da soffito/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010.	83,00 €
DAL 165/10 PP	Diffusore da soffito/parete con montaggio a superficie per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 91 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø170x75mm. Colore bianco RAL 9010.	83,00 €

DIFFUSORI DA PARETE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
WAL 165/6 PP	Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo)	88,00 €	
WAL 165/10 PP	Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 10W@100V. SPL 99,2 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Corpo in MBF. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 253X193X83mm. Colore bianco RAL 9010. (conf. 2 pz. prezzo singolo)	91,00 €	
WAQ 130/6 PP	Diffusore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 84 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP54. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in metallo. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 164X164X66mm. Colore bianco RAL 9010.	128,00 €	
WAC 165/6 PP1	Diffusore a banda larga, dal design elegante, per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 96 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 330x209x84mm. Colore bianco RAL 9010.	109,00 €	
WA 06-165/T METAL-EN54	Diffusore a banda larga per sistemi di evacuazione vocale certificazione EN54 pt24, montaggio a parete. Potenza nominale 6W@100V. SPL 98,3 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (6/3/1,5W). Corpo in metallo (antivandalico). Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 252x192x81mm. Colore bianco RAL9010	175,00 €	

PROIETTORI

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

DAW 130/10 PP	Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010.	177,00 €
DAW 130/20 PP	Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86(dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x65mm. Colore bianco RAL 9010.	193,00 €
DAW-K 130/10 PP	Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 92 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). . Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010.	154,00 €
DAW-K 130/20 PP	Proiettore per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 86 (dB). Per uso interno/esterno (Tipo A/B) IP33C. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x200mm. Colore bianco RAL 9010.	169,00 €
DAD 260/10 PP	Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 85 (dB). Per uso interno (Tipo A) IP21. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni ø140x165mm. Colore bianco RAL 9010.	227,00 €
DA-P 10-260/T-EN54	Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 90,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP56. Potenza regolabile (10/5/2,5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni ø146x202x173mm. Colore bianco RAL 9016.	201,00 €
DA-S 20-130/T-EN54	Proiettore bidirezionale per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 103,2 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in alluminio. Completo di moresetti ceramici. Colore bianco RAL9016	359,00 €

DIFFUSORE A TROMBA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
DK 10/T-EN54-PG	Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 106,7 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (10/5/2,5/1,25W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 142x256mm. Colore bianco RAL 7035.	187,00 €	
DK 15/T-EN54-PG	Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 108,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,9W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 209x321mm. Colore bianco RAL 7035.	221,00 €	

DK 30/T-EN54-PG	Diffusore a tromba per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP66. Potenza regolabile (30/20/10/5W). Montaggio a parete o soffitto. Corpo in ABS. Completo di morsetti ceramici. Dimensioni 235x351mm. Colore bianco RAL 7035.	287,00 €
-----------------	---	----------

DIFFUSORE A COLONNA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TSU 300/10 PP	Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 97,6 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 285x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.	203,00 €	
TSU 500/20 PP	Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 100,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (20/15/10/5W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 510x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.	286,00 €	
TSU 700/30 PP	Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 101,3 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 700x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.	375,00 €	
TSU 1000/50 PP	Diffusore a colonna per sistemi di evacuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 102,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP 66. Potenza regolabile (50/30/15/7,5 W). Montaggio a parete. Corpo in alluminio. Completa di morsetti ceramici e fusibile termico. Dimensioni 971x100x92mm. Colore alluminio RAL 9006.	453,00 €	

DIFFUSORI DA PARETE A 2 VIE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
MS 15-100/T-EN54 white	Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore bianco.	152,00 €	
MS 15-100/T-EN54 black	Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 15W@100V. SPL 85,5 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (15/7,5/3,75/1,8W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero.	152,00 €	
MS 30-130/T-EN54 white	Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore bianco.	230,00 €	

MS 30-130/T-EN54
black Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 30W@100V. SPL 87,4 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (30/15/7,5/2,5 W). Corpo in ABS. Dimensioni 260x160x152mm. Colore nero. 230,00 €

MS 50-165/T-EN54
white Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25 W). Corpo in ABS. Dimensioni 326x202x192mm. Colore bianco. 282,00 €

MS 50-165/T-EN54
black Diffusori da parete dotato di un sistema a 2 vie per sistemi di evacuazione vocale con elevata qualità del suono, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 50W@100V. SPL 88,8 (dB). Per uso esterno (Tipo B) IP65. Potenza regolabile (50/25/12,5/6,25W). Corpo in ABS. Dimensioni 210x130x120mm. Colore nero. 282,00 €

DIFFUSORI SOSPESI DA SOFFITTO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
DELK 130/10 PP1	Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evecuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 88(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni \varnothing 180mm. Colore bianco RAL9010.	€ 206,00	
DELK 130/20 PP1	Diffusore a sfera pendente da soffitto per sistemi di evecuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 20W@100V. SPL 85(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32. Potenza regolabile (20/15/105W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni \varnothing 180mm. Colore bianco RAL9010.	€ 229,00	
DEL-W 165/6 PP	Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evecuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 6W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (6/3/1,5/0,75W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni \varnothing 210x75mm. Colore bianco RAL9010.	€ 125,00	
DEL-W 165/10 PP	Diffusore pendente da soffitto per sistemi di evecuazione vocale, certificazione EN54 pt24. Potenza nominale 10W@100V. SPL 93(dB). Per uso interno (Tipo A) IP32C. Potenza regolabile (10/6/3/1,5W). Completo di cavo da 5m con scatola di montaggio con morsetti ceramici e fusibile termico. Corpo in metallo. Dimensioni \varnothing 210x75mm. Colore bianco RAL9010.	€ 139,00	

MORSETTIERE IGNIFUGHE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
BM 9516	Morsettiera ignifuga in steatite 4mm ² 1 polo. (Conf. 100 pz.)	€ 185,00	
BM 9517	Morsettiera ignifuga in steatite 4mm ² 2 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 319,00	

BM 9518	Morsettiera ignifuga in steatite 4mm ² 3 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 468,00
BM 9519	Morsettiera ignifuga in steatite 6mm ² 1 polo. (Conf. 100 pz.)	€ 249,00
BM 9520	Morsettiera ignifuga in steatite 6mm ² 2 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 378,00
BM 9521	Morsettiera ignifuga in steatite 6mm ² 3 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 519,00
BM 9522	Morsettiera ignifuga in steatite 16mm ² 1 polo. (Conf. 100 pz.)	€ 341,00
BM 9523	Morsettiera ignifuga in steatite 16mm ² 2 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 524,00
BM 9524	Morsettiera ignifuga in steatite 16mm ² 3 poli. (Conf. 100 pz.)	€ 729,00

RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA ARGUS

Rivelatori indirizzati Argus ALTAIR

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
A1000	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, sensibilità programmabile. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt7.	€ 94,00	
A2000	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Argus serie ALTAIR con isolatore integrato, 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.	€ 101,00	
A3500	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato Argus serie ALTAIR, modalità di funzionamento programmabili. 240 indirizzi. Certificazione CPR EN54pt5.	€ 85,00	
LAB1000	Base per rivelatori analogici indirizzati della serie ALTAIR	€ 10,00	

Pulsanti di allarme indirizzati Argus

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ALCP100	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus serie Altair. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	€ 117,50	INFCARIEALCP100R
AI-CPW-01	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile Argus. Per uso esterno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPR EN54pt11.	€ 270,00	INFCARIEAICPW01

Segnalatori acustici e ottico/acustici Argus

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

CWS100	Sirena convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3/pt23 W2,4-9,5.	87,00 €	INFSARIECWS100
CWS100(W)	Come CWS100 ma di colore bianco	87,00 €	
CWS100-AV	Sirena con lampeggiatore convenzionale, montaggio a muro, IP65. Colore rosso. Potenza sonora 100dB(A)@1m. 32 toni selezionabili. Frequenza di funzionamento 400-2900Hz. Richiede interfaccia ALWS-MOD per sistemi Vega. Certificazione CPR EN54/pt3.	145,00 €	
CWS100-AV(W)	Come CWS100-AV ma di colore bianco	145,00 €	
ALWS-MOD	Modulo interfaccia indirizzato (loop Vega) per sirena CSW100 e sirena con lampeggiatore CSW100-AV. Certificazione CPR EN54/pt17/pt18.	78,00 €	INFMARIEALWSMOD
AI-BS-01	Base con segnalatore acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3.	150,00 €	
AI-BSB-23W-01	Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led bianco.	271,00 €	
AI-BSB-23R-01	Base con segnalatore ottico e acustico. 32 toni selezionabili. 94dB@1m. Certificazione EN54pt3/pt23. Led rosso.	281,00 €	

Moduli indirizzati Argus

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
VMI100	Modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato montaggio a parete.	€ 108,00	INFMARIEVMI100
VMC100	Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata montaggio a parete.	€ 117,00	INFMARIEVMC100
VMIC100	Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata montaggio a parete.	€ 133,00	INFMARIEVMIC100
VMIC120	Modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.	€ 133,00	INFMARIEVMIC120
VMC120	Modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C) montaggio a parete.	€ 190,00	INFMARIEVMC120
VMMI100	Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 ingresso supervisionato.	€ 108,00	INFMARIEVMMI100
VMMC100	Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita supervisionata.	€ 117,00	INFMARIEVMMC100
VMMIC100	Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita supervisionata.	€ 133,00	INFMARIEVMMIC100
VMMIC120	Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 Ingresso supervisionato ed 1 uscita 2 contatti (Form C).	€ 133,00	INFMARIEVMMIC120
VMMC120	Mini modulo analogico indirizzato Argus 1 uscita 2 contatti (Form C).	€ 117,00	INFMARIEVMMC120
VMCZ100	Modulo analogico indirizzato Argus di interfaccia con una linea convenzionale.	€ 190,00	INFMARIEVMCZ100

Accessori per dispositivi Argus

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ALPU1000	Unità di programmazione (senza batteria)	€ 377,00	INFAARIEALPU1000

RILEVAZIONE ANALOGICA INDIRIZZATA APOLLO

Rilevatori indirizzati Apollo			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
55000-620	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 112,00	INFDAPIE55000620
55000-420	Rivelatore di temperatura A2S (55°C, assoluta) analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.	€ 117,00	INFDAPIE55000420
55000-401	Rivelatore di temperatura CS (85°C, assoluta). analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR	€ 128,00	INFDAPIE55000401
55000-885	Rivelatore ottico di fumo e temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB,	€ 137,00	INFDAPIE55000885
58000-600	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 150,00	INFDAPIE58000600
58000-400	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB, VdS.	€ 162,00	INFDAPIE58000400
58000-700	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB, VdS.	€ 232,00	INFDAPIE58000700
58000-300	Rivelatore di monossido di carbonio analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili. Certificazione EN54pt5 LPCB	€ 238,00	INFDAPIE58000300
58000-305	Rivelatore di monossido di carbonio e temperatura analogico indirizzato Apollo serie Discovery, modalità operative programmabili.	€ 275,00	INFDAPIE58000305

Basi e accessori per rivelatore Apollo			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
45681-210	Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card.	€ 12,00	INFDAPIE45681210
45681-284	Base per rivelatori serie XP95 e Discovery, indirizzata mediante XPERT Card. Completa di isolatore.	€ 32,00	INFDAPIE45681284
53832-070	Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO.	€ 28,00	INFAAPIE53832070
53546-022	Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie XP95 o DISCOVERY. Completa di base per rivelatore.	€ 327,00	INFDAPIE53546022

Moduli & dispositivi indirizzati Apollo			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
55000-760	Interfaccia miniaturizzata analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un ingresso bilanciato. Installabile su guida DIN.. Certificazione CPR EN54pt18-17 LPCB, VdS.	€ 150,00	INFMAPIE55000760
55000-845	Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire una linea ad assorbimento per rivelatori convenzionali. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 239,00	INFMAPIE55000845
SA4700-102	Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie SOTERIA® in grado di gestire un ingresso bilanciato ed un'uscita relè. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 238,00	
55000-852	Interfaccia analogica indirizzata Apollo serie XP95 in grado di gestire un'uscita supervisionata. Alimentazione esterna. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt17-18 LPCB, VdS.	€ 285,00	INFMAPIE55000852
55100-908	Pulsante di allarme manuale analogico indirizzato Apollo serie XP95, riarmabile. Completo di isolatore. Certificazione CPR EN54pt11/17 LPCB.	€ 165,00	INFCAPIE55100908

Segnalatori acustici ed ottico/acustici Apollo

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
45681-330	Base XP95 completa di sirena con lampeggiatore 91dB(A)@1m. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17 LPCB.	€ 307,00	INFDAPIE45681330
55000-278	Sirena multitono 100dB(A)@1m da interno, di colore rosso. Completa di isolatore. Certificazione CPR EN54pt3-17	€ 305,00	INFSAPIE55000278
55000-878	Lampeggiante da interno, di colore rosso. Completo di isolatore. Montaggio su base standard indirizzabile XP95.	€ 277,00	INFAAPIE55000878

SISTEMI CONVENZIONALI

Centrali convenzionali serie PREVIDIA MICRO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-MSG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	760,00 €	INFPIN1PPRAEMSG
PREVIDIA-MSR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	760,00 €	INFPIN1PPRAEMSR
PREVIDIA-MLG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	880,00 €	INFPIN1PPRAEMLG
PREVIDIA-MLR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (36+34). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	880,00 €	INFPIN1PPRAEMLR
PREVIDIA-MSZG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	952,00 €	INFPIN1PPRAEMSZG

PREVIDIA-MSZR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	952,00 €	INFPIN1PPRAEMSZR
PREVIDIA-MLZG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.072,00 €	INFPIN1PPRAEMSZG
PREVIDIA-MLZR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.072,00 €	INFPIN1PPRAEMSZR
PREVIDIA-MSEZG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore Grigio dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.120,00 €	INFPIN1PPRAEMSEZG
PREVIDIA-MSEZR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 40 (20+20). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 2,1Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Contenitore ROSSO dimensioni 322 x 324 x 86 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.120,00 €	INFPIN1PPRAEMSEZR
PREVIDIA-MLEZG	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.240,00 €	INFPIN1PPRAEMLEZG
PREVIDIA-MLEZR	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 10 (4+6) zone espandibili a 70 (34+36). Pannello con display grafico touch screen 4.3" Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET+. Equipaggiata con 30 LED di segnalazione ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore switching 5,2Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Contenitore GRIGIO, dimensioni 497 x 380 x 97 mm. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN54pt21 sul canale TCP-IP.	1.240,00 €	INFPIN1PPRAEMLEZR

Accessori centrali PREVIDIA MICRO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
PREVIDIA-M-EXP	Scheda di espansione ad 15 (8+7) zone convenzionali libermente programmabili come ingresso o uscita per centrali Previdia Micro.	140,00 €	INFEIN4APRAEMEXP

Centrali convenzionali serie SMARTLINE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SmartLine020-2	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.	318,00 €	INFPINIOSLINE2002
SmartLine020-4	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.	352,00 €	INFPINIOSLINE2004
SmartLine036-4	Centrale rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36 con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.	515,00 €	INFPINIOSLINE3604

Accessori centrali SmartLine

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SmartLine/8Z	Scheda di espansione ad 8 zone convenzionali per centrali SmartLine espandibili. Completa di uscita	103,00 €	INFEIN4ASLINE8Z
SmartLetUSee/LCD-Lite	Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SmartLight/X e SmartLine. Fino a 4 tastiere per centrale.	351,00 €	INFKINIOSLSEELCDL
SmartLAN/485	Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).	277,00 €	INTIIN4ASLAN485
SmartLetLoose/ONE	Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SmartLight e centrali convenzionali SmartLine. Certificazione CPR EN12094pt1 IMQ.	252,00 €	INFEIN4ASLLOOSE1
SmartLineLogExp	Scheda ampliamento memoria SmartLine (conf. 5 pz)	208,00 €	INFAINIESLINELOGE XP

Rivelatori convenzionali serie IRIS

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ID100	Rivelatore ottico di fumo convenzionale, sensibilità programmabile. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB.	37,00 €	INFDIN4AID100
ID100/B	Come ID100 ma di colore NERO.	37,00 €	INFDIN4AID100B
ID200	Rivelatore di temperatura convenzionale, sensibilità e modalità programmabili. Certificazione CPR EN54pt5 LPCB.	29,00 €	INFDIN4AID200
ID200/B	Come ID200 ma di colore NERO.	29,00 €	INFDIN4AID200B
ID300	Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura convenzionale, sensibilità e modalità operativa selezionabile. Certificazione CPR EN54pt5/pt7 LPCB.	40,00 €	INFDIN4AID300
ID300/B	Come ID300 ma di colore NERO.	40,00 €	INFDIN4AID300B
EB0010	Base standard per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	8,00 €	INFDIN4AEB0010
EB0010/B	Come EB0010 ma di colore NERO.	8,00 €	INFDIN4AEB0010B
EB0020	Base relè per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA).	30,00 €	INFDIN4AEB0020

EB0030	Base profonda, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm.	5,00 €	INF DIN4AEB0030
EB0040	Base stagna, in combinazione con EB0010 o EB0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 20mm.	13,00 €	INF DIN4AEB0040
EB0040H	Riscaldatore per basi EB0040. (conf. 10 pz.)	198,00 €	INF AIN4AEB0040H
EB0010SC	Lamella blocca calza per basi EB0010. (conf. 100 pz.)	250,00 €	INF AIN4AEB0010SC
EB0050	Distanziatore per ingresso cavi a vista per basi EB0010 o EB0020.	4,00 €	INF DIN4AEB0050
EB0050/B	Come EB0050 ma di colore NERO	4,00 €	INF DIN4AEB0050B
EB0060	Base con buzzer per rivelatori convenzionali (IRIS) ed indirizzati (ENEA)	23,00 €	INF DIN4AEB0060
ES1000SP	Distanziatore per ingresso cavi a vista per sirene da soffitto (ES10xx) e basi sirena (ESB10xx). (conf. 10 pz.)	30,00 €	INF AIN00ES1000SP
ES1000SP/B	Come ES1000SP ma di colore nero. (conf. 10 pz.)	30,00 €	INF AIN00ES1000SPB
DD001	Cover per base EB00X0 (conf. 10 pz.)	25,00 €	INF AIN4ADD001
IL0010	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.	24,00 €	INF AIN4AIL0010
S/KARI MR	Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA. Installazione a pavimento.	29,00 €	INF AINIESKARIMR

Pulsanti di allarme convenzionali serie IRIS

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IC0020	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore termoplastico di colore rosso. Per uso interno. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB.	28,00 €	INF CIN4AIC0020
IC0011E	Pulsante manuale di allarme convenzionale resettabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). Certificazione CPR EN54pt11 DBI.	150,00 €	INF CIN4AIC0011E
WCP0020	Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	26,00 €	INF CIN00WCP0020
KCP0020	Chiave di sblocco per pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.).	20,00 €	INF CIN00KCP0020
FCP0020	Adattatore per installazione ad incasso del pulsante di allarme EC0020/IC0020 (conf. 10 pz.), scatola da incasso non inclusa. (scatola incasso non inclusa)	19,00 €	INF CIN00FCP0020
DBCP0020	Scatola profonda per l'ingresso con tubi a vista per pulsante EC0020/IC0020. Predisposizione ingresso tubo con raccordo scatola/tubo ø 22mm.	8,00 €	INF CIN00DBCP0020
KEY300	Chiave di sblocco per pulsante di allarme XC0011E (conf. 10 pz.).	34,00 €	INF CIN00KEY300
SFT304	Sportello di protezione trasparente per XC0011E.	88,00 €	INF CIN00SFT304

Comunicatore Universale

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
F-COM	Comunicatore telefonico universale. Display LCD Grafico. Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G. Chiamate vocali e digitali, invio SMS. Completo di alimentatore. Alloggiamento per 1 batteria 12Vcc@1,2Ah. Certificazione CPR EN54-21 ed EN54-4 IMQ.	1.100,00 €	INF AIN4AFCOM

RIVELATORI SPECIALI**Rivelatori lineari di fumo**

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
BDH110	Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 5-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.	1.132,00 €	INFBARIEBDH110
BDH200	Rilevatore ottico lineare a riflessione con portata 7-70m (per 15m di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. Completa di interfaccia Bluetooth per la programmazione tramite APP. IP65. Certificazione CPR EN54pt12 VdS.	1.132,00 €	INFBARIEBDH200
70KIT140	Kit per estensione della portata fino a 140 metri per rivelatore lineare BDH110.	220,00 €	INFBARIE70KIT140
140KIT160	Kit per estensione della portata fino a 160 metri per rivelatore lineare BDH110.	514,00 €	INFBARIE140KIT160
BDHADAPT	Piastra montaggio per BDH110 (opzionale).	145,00 €	INFBARIEBDHADAPT
FB-BRACKET	Piastra snodata per catarifrangente (opzionale).	275,00 €	INFBARIEFBBRACKET
BDFOGKIT	Kit anticondensa per rivelatore lineare BDH110	225,00 €	INFBARIEBDFOGKIT
70KIT140-AF	Catarifrangente anticondensa kit 70-140	401,00 €	
140KIT160-AF	Catarifrangente anticondensa kit 140-160	847,00 €	

Adattatori per condotta

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EBDDHN	Camera di analisi, in materiale termoplastico, per condotte d'aria. Permette di alloggiare i rivelatori della serie IRIS ed ENEA. Da completare con rivelatore, base, e tubo di campionamento.	242,00 €	INFAIN4AEBDDHN
TV06N	Tubo venturi lunghezza 0,6 m.	51,00 €	INFAIN4ATV06N
TV15N	Tubo venturi lunghezza 1,5 m.	102,00 €	INFAIN4ATV15N
TV28N	Tubo venturi lunghezza 2,8 m.	151,00 €	INFAIN4ATV28N
DDH204	Guarnizioni sfuse per tubi venturi	28,00 €	INFAIN4ADDH204
DDHBRKTN	Adattatore per EBDDHN per installazione su condotte circolari.	103,00 €	INFAIN4ADDHBRKT
DDHCOVERN	Copertura stagna per EBDDHN.	630,00 €	INFAIN4ADDHCOVERN
DDH F1/10 N	Filtro antipolvere (conf. 10 pz.)	196,00 €	

Sistemi ad aspirazione indirizzabile Serie ENEA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

FA100	Sistema indirizzato ad aspirazione ad 1 canale basato su tecnologia a doppia luce (infrarosso e luce blu). Possibilità di espansione a 2 canali tramite modulo rivelatore FAD100. Ciascuno dei due canali può essere configurato in classe A (max 8 fori), classe B (max 16 fori) o classe C (max 50 fori) e può raggiungere una distanza massima di 100m. 4 terminali programmabili come ingresso o uscita. 6 relè programmabili.	2.480,00 €	INFXIN1GFA100
FAD100	Modulo rivelatore per espansione a 2 canali del sistema FA100. 8 fori in classe A, 16 Fori in classe B e 50 fori in classe C.	1.000,00 €	INFXIN00FAD100
FA100WIFI	Moduo di interfaccia WiFi per sistema ad aspirazione FA100.	284,00 €	

Sistemi ad aspirazione Serie Micra & Stratos

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IN30621	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER STRATOS-HSSD 2. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 4 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 200m (4x50m). Display LCD. IP50.Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	8.068,00 €	INFAASIEIN30621
IN30671	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 25. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima tubazione 50m (25m in modalità "alta sensibilità"). Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	4.150,00 €	INFAASIEIN30671
IN30672	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 100. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,003÷25% obs/m). 2 ingressi per tubazione 3/4". Lunghezza massima totale delle tubazioni 100m (2x50m). 1 zona di campionamento. Completo di staffa per fissaggio a muro. IP50. Necessita di alimentazione	5.648,00 €	INFAASIEIN30672
IN30725	Rivelatore ad aspirazione con campionamento LASER MICRA 10. Range di sensibilità 0,3÷25% obs/m. 1 ingresso per tubazione 3/4". Lunghezza massima della tubazione 50m. 1 zona di campionamento. IP50. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20 LPCB	3.164,00 €	
9-30780	Modulo di controllo per sistemi di aspirazione. Possono essere collegati fino a 8 moduli rivelatori. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20. Modello con display a led.	4.799,00 €	
9-30781	Modulo di controllo per sistemi di aspirazione. Possono essere collegati fino a 8 moduli rivelatori. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20. Modello con display TFT.	5.404,00 €	
9-30782	Modulo di controllo per sistemi di aspirazione. Possono essere collegati fino a 8 moduli rivelatori. Necessita di alimentazione esterna 24Vcc. Certificazione CPR EN54/pt20. Modello Command module.	9.270,00 €	
9-30783	Rivelatore con campionamento Laser. Range di funzionamento da alta a bassa sensibilità (0,002÷25% obs/m). 2 ingressi per tubazione 3/4"..	4.337,00 €	

Accessori per sistemi ad aspirazione

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TUBOABS0250M	Tubo ABS rosso diametro 25mm lunghezza 3m. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (conf. 25 barre da 3m).	405,00 €	INFACH00TUBOABS0250M

SAEY500250RS	Curva a 45° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)	55,00 €	INFACH00SAEY500250RS
SABE300250RS	Curva a 90° in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)	150,00 €	INFACH00SABE300250RS
SASO100250RS	Manicotto di giunzione in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)	25,00 €	INFACH00SASO100250RS
SATE400250RS	Giunzione a 'T' in ABS rossa. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)	45,00 €	INFACH00SATE400250RS
SAUN800250RS	Manicotto di unione in ABS rosso con ghiera per ispezione tubo. Certificazione EN 61386-1. (Conf. 10 pz)	120,00 €	INFACH00SAUN800250RS
SACA700250RS	Tappo fine tubatura in ABS rosso. Certificazione EN 61386-1, classificazione 1131 secondo EN54-20. (Conf. 10 pz)	30,00 €	INFACH00SACA700250RS
CAPKIT2510SR	Kit capillare non assemblato, composto da: giunzione "T" in ABS ROSSO, passa parete bianco Ø 3/8"G x 28 L = 35 mm, ghiera Ø 3/8"G. Richiede tubo PE diametro 10mm.	53,00 €	INFACH00CAPKIT2510SR
MPE1008025M-R	Tubo PE per composizione capillare diametro 10mm, rotolo da 25 mt.	101,00 €	INFACH00MPE1008025MR
STS25REDK	Clip di supporto in ABS rosso per tubo (conf. 50 pz.)	140,00 €	INFACH00STS25REDK
LABEL23X10	Rotolo etichetta segna foro. (200 pz)	33,00 €	INFACH00LABEL23X10
WT025	Trappola condensa.	211,00 €	INFACH00WT025
17250019050	Tubo flessibile trasparente spiralato rotolo da 10m. (Richiede SASO100250RS)	166,00 €	INFACH0017250019050
KIT ASO	KIT di adattamento da 3/4 F a 25mm F.	17,00 €	INFAIN00KITASO
ASO15025CRS	Raccordo in ABS rosso F/F 3/4" a 25mm.	12,00 €	
AAD12025CRS	Raccordo filettato M/F D. 3/4"G x 25 mm.	5,00 €	INFACH00AAD12025CRS
504F075ABS	Filtro a cartuccia 50 µ - Ø 3/4. Completo di cartuccia RL5 e raccordi.	158,00 €	INFACH00504F075ABS
2510025	Valvole a 3 vie diametro 25mm.	216,00 €	INFACH002510025
GC025	Giunto a cannocchiale Ø 25mm.	281,00 €	
TP025	Test Point in ABS Ø25mm.	€41,00	
SGLUEN0250	Collante confezione da 250 ml.	45,00 €	INFACH00SGLUEN0250
IN30699P	Filtro per Stratos HSSD-2 (conf. 6 pz.)	812,00 €	
IN30755P	Filtro per MICRA 25 e MICRA 100 (conf. 6 pz.)	568,00 €	INFAASIEIN30755P
IN30436	Scheda relé per Stratos e Micra	858,00 €	INFAASIEIN30436

Rivelatori di Fiamma IR² TALENTUM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

016581	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR ² . IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷28Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.138,00 €	INFDINIE016581
016571	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso I.S.. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	6.022,00 €	INFDINIE016571
016511	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso in contenitore antideflagrante. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Zona 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.798,00 €	INFDINIE016511

Rivelatori di Fiamma IR³ TALENTUM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
016589	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR ³ , per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.814,00 €	INFDINIE016589
016579	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso I.S., per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale Ga Ex ia IIC T4 Zona 0, 1 o 2 . Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	6.511,00 €	INFDINIE016579
016519	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale II 2GD Ex d IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	6.604,00 €	INFDINIE016519

Rivelatori di Fiamma IR²/UV TALENTUM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
016591	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso, IR ² , e sensore UV, per installazione in aria aperta. IP65. Angolo di visuale 90°. Alimentazione 14÷30Vdc. Sensibilità Classe 1. Certificazione CPR EN54pt10 LPCB.	5.835,00 €	INFDINIE016591
016521	Rivelatore di fiamma con doppio sensore infrarosso e sensore UV, in contenitore antideflagrante, per installazione in aria aperta. IP66. Angolo di visuale 90°. Classificazione ambientale EEx d IIC T6 (85°C) Zona 1 e 2.	7.696,00 €	INFDINIE016521

Accessori per rilevatori di fiamma TALENTUM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
007127	Staffa orientabile per rivelatori di fiamma	385,00 €	INFDINIE007127
012545	Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma	567,00 €	INFDINIE012545
007279	Copertura in acciaio per rivelatori di fiamma in contenitore antideflagrante	593,00 €	INFDINIE007279

Rivelatori di Fiamma SENSEWARE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

UV-185/5	Rivelatore di fiamma Ultravioletto. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Consumo max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m ² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 185 - 260 nm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasato) e 4-20mA. Certificati EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22, FM Class 3260 e cFMus class 3611.	4.670,00 €	INFDOGIEUV1855
UV/IR-210/1	Rivelatore di fiamma Ultravioletto ed infrarosso. Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina). Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40mA. IP65. Campo visivo: 0.09m ² n-heptane at 23m. Sensibilità: Class 2 (EN54-10) Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: UV: 185 - 260 nm / IR : 2.7 µm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasato) e 4-20mA. EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22, FM Class 3260 e cFMus class 3611.	5.087,00 €	INFDOGIEUVIR2101
IR3-109/1	Rivelatore di fiamma con triplo sensore infrarosso, IR ³ . Per uso interno ed esterno. Custodia in GRP (vetroresina).Alimentazione 10÷ 28 Vdc. Assorbimento max 40 mA. IP65. Campo visivo: 0.09m ² n-heptane at 35m. Sensibilità: Class 1 (EN54-10). Angolo di copertura: 90° cono. Spettro di risposta: 2.7 to 5 µm. Temperatura di funzionamento: -25° C to + 70° C. Uscite relè (allarme e guasato) e 4-20mA. EN54-10, ATEX / IECEX cat. 3 per utilizzo in zone 2/22. FM Class 3260 e cFMus class 3611.	5.907,00 €	INFDOGIEIR31091

Accessori per rilevatori di fiamma SENSEWARE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SM21	Supporto snodabile in poliammide PA66 per rilevatori di fiamma serie SENSEWARE.	431,00 €	INFAOGIESM21
TC-169/1	Lampada Test non EX con batterie ricaricabili, inclusi carica batterie e valigetta per rilevatori di fiamma serie SENSEWARE.	4.308,00 €	INFAOGIETC1691
TC-940/1Z	Lampada Test, valigetta. A sicurezza intrinseca, certificata IECEx/Atex per rilevatori di fiamma serie SENSEWARE.	5.171,00 €	INFAOGIETC9401Z

Rilevatore termico lineare di tipo EPC. Rivestimento a base vinilica

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EPC155	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 68°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	25,00 €	INFAIN00EPC155
EPC190	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 88°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	25,00 €	INFAIN00EPC190
EPC220	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 105°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL /FM. (Prezzo al m.).	25,00 €	INFAIN00EPC220
EPC280	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 138°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL /FM. (Prezzo al m.).	29,00 €	INFAIN00EPC280

EPC356	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno a base vinilica EPC. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 180°C. Minimo ordinabile 100m. Certificazione UL /FM. (Prezzo al m.).	29,00 €	INFAIN00EPC356
--------	---	---------	----------------

Rilevatore termico lineare di tipo XLT. Per ambienti freddi

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
XLT135	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno proprietario, particolarmente adatto per applicazioni in celle frigorifere o ambienti freddi. Per applicazioni in interno o esterno. Temperatura allarme: 57°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL / FM. (Prezzo al m.).	31,00 €	INFAIN00XLT135

Rilevatore termico lineare di tipo XCR. Rivestimento in Fluoropolimero.

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
XCR155	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 68°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	33,00 €	INFAIN00XCR155
XCR190	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 88°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	33,00 €	INFAIN00XCR190
XCR220	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 105°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione FM. (Prezzo al m.).	33,00 €	INFAIN00XCR220
XCR280	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 138°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	33,00 €	INFAIN00XCR280
XCR356	Rivelatore termico lineare non resettabile, con rivestimento esterno in Fluoropolimero ad alte prestazioni. Buona resistenza agli agenti chimici, agli acidi, ai solventi, ed alle abrasioni. Temperatura di allarme 180°C. Minimo ordinabile 150m. Certificazione UL/FM. (Prezzo al m.).	33,00 €	INFAIN00XCR356

Accessori per rilevatore termico lineare.

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TAR362	Targhetta di identificazione rivelatore termico lineare.	8,00 €	
CL2	Clip di fissaggio per rivelatore termico lineare.	2,00 €	
STFCL2	Staffa in acciaio per supporto clip CL2. Dimensioni 200x50mm.	27,50 €	
PL-I	Cassetta di inizio linea in alluminio. IP65. 4 morsetti BK4. 1 presscavo PG7 uscita rivelatore termico lineare, 1 presscavo PG13 ingresso cavo segnale.	344,00 €	
PL-F	Cassetta di fine linea in alluminio. IP65. 4 morsetti BK4. 1 presscavo PG7 ingresso rivelatore termico lineare.	297,00 €	
BRT-F-TW	Cassetta di fine linea in GRP con selettore a chiave per test. IP66. presscavo PG7 ingresso rivelatore termico lineare.	468,00 €	

PL-G Cassetta di giunzione in alluminio IP65. 4 morsetti BK4. 1 presscavo 2 PG7 per ingresso e uscita rivelatore termico lineare. 344,00 €

Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore IP65			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TMP2-D-A257R2A	Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	499,00 €	
TMP2-D-A257S2A	Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	499,00 €	
TMP2-D-C90R2A	Rivelatore termovelocimetrico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	499,00 €	
TMP2-D-C90S2A	Rivelatore termico IP65 (Sonda IP66). Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 2 ingressi cavi con pressacavi M20 inclusi. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	499,00 €	

Sono disponibili anche altre temperature

Rilevatore elettronici di temperatura in contenitore ATEX			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TMP2-JO-A257R2A	Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	781,00 €	
TMP2-JO-A257S2A	Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 57°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	781,00 €	
TMP2-JO-C90R2A	Rivelatore termovelocimetrico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico e termovelocimetrico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	781,00 €	
TMP2-JO-C90S2A	Rivelatore termico in contenitore certificato ATEX II 2GD Ex db tb IIC IIIC T6 T85°C. Soglia di intervento 90°C statico. Certificato EN54pt5. 1 ingresso cavi 1/2" NPT. Per il collegamento al loop ENEA necessita di modulo di interfaccia zona convenzionale.	781,00 €	

Sono disponibili anche altre temperature

RIVELAZIONE GAS SERIE INDUSTRIAL

Rivelatori GAS con sensore a SEMICONDUOTTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ING700S-XX	Rivelatore di Metano (SEMICONDUOTTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	357,00 €	

ING701D-XX	Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	576,00 €
ING707S-XX	Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm.	485,00 €
ING708S-XX	Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm.	485,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a SEMICONDUITTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700S-XX	Rivelatore di Metano (SEMICONDUITTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	614,00 €	
INE701D-XX	Rivelatore di gas refrigeranti (R32, R410a, R404a, R134a, R1234yf specificare in fase di ordine). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	738,00 €	
INE707S-XX	Rivelatore per Ammoniaca, tossicità, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 100ppm. Allarme 500 ppm. ADPE ATEX	625,00 €	
INE708S-XX	Rivelatore per Ammoniaca, esplosività, (SEMICONDUITTORE). Preallarme 1000ppm. Allarme 2000 ppm. ADPE ATEX	625,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ING700C-XX	Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	431,00 €	
ING701C-XX **	Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING702C-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	431,00 €	
ING704C-XX	Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	431,00 €	
ING705C-XX	Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	431,00 €	
ING706C-XX	Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	431,00 €	
ING709C-XX	Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	528,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile CATALITICO in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700C-XX	Rivelatore di Metano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE701C-XX **	Rivelatore di Gas Speciali ** (su richiesta) (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE702C-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE704C-XX	Rivelatore di Idrogeno (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE705C-XX	Rivelatore di GPL (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE706C-XX	Rivelatore di Propano (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	625,00 €	
INE709C-XX	Rivelatore di Acetilene (CATALITICO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	738,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ING700P-XX	Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING701P-XX **	Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	474,00 €	
ING702P-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING704P-XX	Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING705P-XX	Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING706P-XX	Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	453,00 €	
ING709P-XX	Rivelatore di Acetilene (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	549,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700P-XX***	Rivelatore di Metano (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	
INE701P-XX **	Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	
INE702P-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	
INE704P-XX	Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	
INE705P-XX	Rivelatore di GPL (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	
INE706P-XX	Rivelatore di Propano (PELLISTOR). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	652,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile PELLISTORE in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700PT-XX***	Rivelatore di Metano (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	
INE701PT-XX **	Rivelatore di Gas Speciali** (su richiesta) (PELLISTORE), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	
INE702PT-XX	Rivelatore di Vapori di Benzina (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	
INE704PT-XX	Rivelatore di Idrogeno (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	
INE705PT-XX	Rivelatore di GPL (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	
INE706PT-XX	Rivelatore di Propano (PELLISTOR), con display LCD touchscreen. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.669,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore IP55 - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

ING701HNO2-XX	Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm.	1.115,00 €
ING701HH2S-XX	Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm.	776,00 €
ING703H-XX	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	474,00 €
ING703HPK-XX*****	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse.EN50545	533,00 €
ING703HPK-RL4	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 60ppm. Allarme 150 ppm. Per autorimesse. Equipaggiato con scheda 4 uscite relè. EN50545	630,00 €
ING707H-XX	Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm.	1.228,00 €
ING708H-XX	Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm.	1.228,00 €
ING710H-XX	Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL.	905,00 €
ING711H-XX	Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL.	905,00 €
ING710HMD-XX	Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL.	958,00 €
ING711HMD-XX	Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO) per applicazioni mediche. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL.	958,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE701HNO2-XX	Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX	1.345,00 €	
INE701HH2S-XX	Rivelatore di idrogeno solforato (ELETTROCHIMICO). Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX	1.012,00 €	
INE703H-XX	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	679,00 €	
INE707H-XX	Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	1.400,00 €	
INE708H-XX	Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO). Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX	1.400,00 €	
INE710H-XX	Rivelatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX	1.066,00 €	
INE711H-XX	Rivelatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO). Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX	1.066,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile a cella ELETTROCHIMICA in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE701HT-XX	Rivelatore di biossido di azoto (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 5ppm. Allarme 10ppm. ADPE ATEX	2.155,00 €	
INE703HT-XX	Rivelatore di Monossido di Carbonio (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	1.604,00 €	
INE707HT-XX	Rilevatore di Ammoniaca, tossicità, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 100ppm. Allarme 200 ppm. ADPE ATEX	2.218,00 €	

INE708HT-XX	Rilevatore di Ammoniaca, esplosività, (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 500ppm. Allarme 1000 ppm. ADPE ATEX	2.218,00 €
INE710HT-XX	Rilevatore per Ossigeno (eccesso) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 23% VOL. Allarme 25% VOL. ADPE ATEX	1.873,00 €
INE711HT-XX	Rilevatore per Ossigeno (difetto) (ELETTROCHIMICO), con display LCD touchscreen. Preallarme 19% VOL. Allarme 16% VOL. ADPE ATEX	1.873,00 €

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore IP55 - Serie *INDUSTRIAL*

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ING700IR-XX	Rilevatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.131,00 €	
ING701IR-XX****	Rilevatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.131,00 €	
ING705IR-XX	Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.131,00 €	
ING706IR-XX	Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE.	1.131,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX - Serie *INDUSTRIAL*

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700IR-XX	Rilevatore di Metano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.400,00 €	
INE701IR-XX****	Rilevatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.400,00 €	
INE705IR-XX	Rilevatore di GPL (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.400,00 €	
INE706IR-XX	Rilevatore di Propano (INFRAROSSO). Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	1.400,00 €	

Rivelatori GAS con elemento sensibile ad INFRAROSSO in contenitore ADPE ATEX con display LCD TOUCHSCREEN - Serie *INDUSTRIAL*

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INE700IRT-XX	Rilevatore di Metano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.261,00 €	
INE701IRT-XX****	Rilevatore di Butano / Anidride carbonica (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.261,00 €	
INE705IRT-XX	Rilevatore di GPL (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.261,00 €	
INE706IRT-XX	Rilevatore di Propano (INFRAROSSO), con display LCD TOUCHSCREEN. Preallarme 15% LIE. Allarme 30% LIE. ADPE ATEX	2.261,00 €	

*** GAS REFRIGERANTI DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE**

- R32,
- R410a,
- R404a,
- R134a,
- R1234yf.

**** ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) PER RIVELATORI INDUSTRIAL:**

- Metano (Alcool metilico),
- Pentano,
- Eptano,
- Acetato di Etile,
- Etilene,
- Etanolo (Alcol Etilico),
- Butano,
- Esano,
- Isobutano

***** DISPONIBILE VERSIONE EN60079-29-1 NEI MODELLI**

- INE700P-42,
- INE700P-RL,
- INE700PT-42,
- INE700PT-RL.

****** DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE:**

- tipo di gas (butano o Anidride carbonica
- soglia di intervento per anidride carbonica (1000/2000ppm, 4000/8000ppm o 10000/20000ppm);
- Intervallo di misura per Anidride Carbonica (0-10000ppm o 0-30000ppm)

******* ORDINABILE SOLAMENTE CON INTERFACCIE**

- LE,
- 42,
- MB.

Interfacce di comunicazione per rivelatori GAS Serie *INDUSTRIAL*

I codici dei rivelatori sopra elencati vanno completati sostituendo i caratteri XX con il codice relativo all'interfaccia desiderata

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
42	Interfaccia con uscita analogica 4-20mA.	60,00 €	
RL	Interfaccia con tre uscite a relè per Preallarme, Allarme e Guasto.	70,00 €	
AS-C	Interfaccia con uscita ad assorbimento, per centrali Convenzionali.	49,00 €	
AS-M	Interfaccia con uscita ad assorbimento, per moduli LOOP ENEA.	49,00 €	
LE	Interfaccia per Loop analogico con protocollo ENEA.	94,00 €	

MB Interfaccia per connessione a controllori MODBUS

155,00 €

Accessori per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INA55-104	Valvola da 8mm per bombole monous da 1l	205,00 €	INGAINIEINA55104
INA55-108	Bicchierino adattatore per test rivelatori.	97,00 €	INGAINIEINA55108
INA55-109	Staffa in acciaio inox per fissaggio rivelatori ATEX standard (senza display)	49,00 €	
INA55-110	Flussimetro con valvola per bombole da 1l.	560,00 €	INGAINIEINA55110
INA55-111	Flussimetro con valvola per bombole da 3l e 5l.	635,00 €	
INA55-701	Interfaccia Smartphone (android) per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL (APP inclusa) . Compreso software PC.	527,00 €	INGAINIEINA55701

Bombole monouso 1l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INB12-100	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	210,00 €	
INB12-101	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	210,00 €	
INB12-102	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	210,00 €	
INB12-103	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	210,00 €	
INB12-104	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	210,00 €	
INB12-105	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	210,00 €	
INB12-106	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	210,00 €	
INB12-107	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	210,00 €	
INB12-108	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 100 p.p.m.	210,00 €	
INB12-109	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 200 p.p.m.	210,00 €	
INB12-110	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	210,00 €	
INB12-111	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	210,00 €	
INB12-112	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	210,00 €	
INB12-113	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	210,00 €	
INB12-118	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-119	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-120	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-121	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-122	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-123	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	210,00 €	
INB12-124	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	248,00 €	
INB12-125	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	248,00 €	

INB12-126	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante.	248,00 €
INB12-127	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	248,00 €
INB12-128	Bombola gas monouso da 1litro per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	248,00 €

Bombole monouso 3 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INB34-100	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	453,00 €	
INB34-101	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	453,00 €	
INB34-102	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	453,00 €	
INB34-103	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	453,00 €	
INB34-104	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	453,00 €	
INB34-105	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	453,00 €	
INB34-106	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	453,00 €	
INB34-107	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	453,00 €	
INB34-108	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 100 p.p.m.	453,00 €	
INB34-109	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 200 p.p.m.	453,00 €	
INB34-110	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	453,00 €	
INB34-111	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	453,00 €	
INB34-112	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	453,00 €	
INB34-113	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	453,00 €	
INB34-114	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniacca 25 ppm.	775,00 €	
INB34-115	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniacca 100 ppm.	775,00 €	
INB34-116	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniacca 500 ppm.	775,00 €	
INB34-117	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniacca 1000 ppm.	775,00 €	
INB34-118	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	452,00 €	
INB34-119	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	453,00 €	
INB34-120	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	453,00 €	
INB34-121	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	453,00 €	
INB34-122	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	453,00 €	
INB34-123	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	453,00 €	
INB34-124	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	453,00 €	
INB34-125	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	453,00 €	
INB34-126	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante	775,00 €	
INB34-127	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	453,00 €	
INB34-128	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	453,00 €	
INB34-129	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria.	861,00 €	
INB34-130	Bombola gas monouso da 3 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria.	861,00 €	

Bombole monouso 5 l per test rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INB58-100	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 20% L.I.E..	582,00 €	
INB58-101	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Propano 40% L.I.E..	582,00 €	
INB58-102	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 20% L.I.E..	582,00 €	
INB58-103	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Metano 40% L.I.E..	582,00 €	
INB58-104	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 20% L.I.E..	582,00 €	
INB58-105	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Idrogeno 40% L.I.E..	582,00 €	
INB58-106	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 20% L.I.E..	582,00 €	
INB58-107	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Acetilene 40% L.I.E..	582,00 €	
INB58-108	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 100 p.p.m.	582,00 €	
INB58-109	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossido di Carbonio 200 p.p.m.	582,00 €	
INB58-110	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 27% volume.	582,00 €	
INB58-111	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 20% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	582,00 €	
INB58-112	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Isobutano 50% L.I.E.. Adatta anche per rivelatori di	582,00 €	
INB58-113	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ossigeno 15% VOL.	582,00 €	
INB58-114	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 25 ppm.	915,00 €	
INB58-115	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 100 ppm.	915,00 €	
INB58-116	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 500 ppm.	915,00 €	
INB58-117	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Ammoniaca 1000 ppm.	915,00 €	
INB58-118	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 500ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-119	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 1000ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-120	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 5000ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-121	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 10000ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-122	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 20000ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-123	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Anidrite Carbonica 30000ppm, resto aria.	582,00 €	
INB58-124	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 20% L.I.E..	582,00 €	
INB58-125	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Petano 40% L.I.E..	582,00 €	
INB58-126	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata gas refrigerante	915,00 €	
INB58-127	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 20% L.I.E.	582,00 €	
INB58-128	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Benzene 36,92% L.I.E.	582,00 €	
INB58-129	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 5 ppm in aria.	1.066,00 €	
INB58-130	Bombola gas monouso da 5 litri per test dei rivelatori. Caricata Diossido di Azoto 20 ppm in aria.	1.066,00 €	

Testine di ricambio per rivelatori di gas serie INDUSTRIAL

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
INRG-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700S Metano.	264,00 €	INGDINIEINRG700S

INRG-701D	Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti ING701D	371,50 €	
INRG-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705S GPL.	264,00 €	INGDINIEINRG705S
INRG-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706S propano.	264,00 €	INGDINIEINRG706S
INRG-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING707S Ammoniaca tossicità.	264,00 €	INGDINIEINRG707S
INRG-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING708S Ammoniaca esplosività.	268,00 €	INGDINIEINRG708S
INRE-700S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700S Metano.	334,00 €	
INRE-701D	Testina di ricambio per rivelatori gas refrigeranti INE701D	452,00 €	
INRE-704S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704S idrogeno.	334,00 €	
INRE-705S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705S GPL.	334,00 €	
INRE-706S	Testina di ricambio per rivelatori gas IINE706S propano.	334,00 €	
INRE-707S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE707S Ammoniaca tossicità.	334,00 €	
INRE-708S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE708S Ammoniaca esplosività.	334,00 €	
INRG-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700C Metano.	280,00 €	INGDINIEINRG700C
INRG-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701C Gas Speciali.	280,00 €	
INRG-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702C Vapori di Benzina.	280,00 €	
INRG-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704C Idrogeno.	280,00 €	INGDINIEINRG704C
INRG-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705C GPL.	280,00 €	INGDINIEINRG705C
INRG-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706C propano.	280,00 €	
INRG-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709C acetilene.	323,00 €	
INRE-700C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700C Metano.	409,00 €	INGDINIEINRE700C
INRE-701C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701C Gas Speciali.	409,00 €	
INRE-702C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702C Vapori di Benzina.	409,00 €	
INRE-704C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704C Idrogeno.	409,00 €	INGDINIEINRE704C
INRE-705C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705C GPL.	409,00 €	
INRE-706C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706C propano.	409,00 €	INGDINIEINRE706C
INRE-709C	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709C acetilene.	409,00 €	
INRG-700P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING700P Metano.	291,00 €	
INRG-701P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701P Gas Seciali.	291,00 €	
INRG-702P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING702P Vapori di Benzina.	291,00 €	
INRG-704P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING704P Idrogeno	291,00 €	
INRG-705P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705P GPL.	291,00 €	
INRG-706P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706P propano.	291,00 €	
INRG-709P	Testina di ricambio per rivelatori gas ING709P acetilene.	356,00 €	
INRE-700P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE700P Metano.	425,00 €	
INRE-701P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701P Gas Esplosivi.	425,00 €	
INRE-702P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE702P Vapori di Benzina.	425,00 €	
INRE-704P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE704P Idrogeno.	425,00 €	
INRE-705P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705P GPL.	425,00 €	

INRE-706P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706P propano.	425,00 €	
INRE-709P	Testina di ricambio per rivelatori gas INE709P acetilene.	425,00 €	
INRG-701HNO2	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HNO2 biossido di azoto.	754,00 €	
INRG-701HH2S	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701HH2S idrogeno solforato	485,00 €	
INRG-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703H monossido di carbonio.	318,00 €	INGDINIEINRG703H
INRG-703HPK	Testina di ricambio per rivelatori gas ING703HPK monossido di carbonio per autorimesse.	355,00 €	INGDINIEINRG703H
INRG-707H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING707H Ammoniaca tossicità.	1.010,00 €	
INRG-708H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING708H Ammoniaca esplosività.	1.010,00 €	
INRG-710H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING710H ossigeno (eccesso).	555,00 €	
INRG-711H	Testina di ricambio per rivelatori gas ING711H ossigeno (difetto).	555,00 €	INGDINIEINRG711H
INRG-710HMD	Testina di ricambio per rivelatori gas ING710HMD ossigeno (eccesso).	603,00 €	
INRG-711HMD	Testina di ricambio per rivelatori gas ING711HMD ossigeno (difetto).	603,00 €	
INRE-701HNO2	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HNO2 biossido di azoto.	1.023,00 €	
INRE-701HH2S	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701HH2S idrogeno solforato	754,00 €	
INRE-703H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE703H monossido di carbonio.	431,00 €	
INRE-707H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE707H Ammoniaca tossicità.	1.055,00 €	
INRE-708H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE708H Ammoniaca esplosività.	1.055,00 €	
INRE-710H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE710H ossigeno (eccesso).	780,00 €	
INRE-711H	Testina di ricambio per rivelatori gas INE711H ossigeno (difetto).	780,00 €	
INRG-700IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING7000IR Metano.	1.025,00 €	
INRG-701IR****	Testina di ricambio per rivelatori gas ING701IR Butano / Anidride carbonica.	1.025,00 €	
INRG-705IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING705IR GPL.	1.025,00 €	
INRG-706IR	Testina di ricambio per rivelatori gas ING706IR Propano.	1.025,00 €	
INRE-700IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE7000IR Metano.	1.080,00 €	
INRE-701IR****	Testina di ricambio per rivelatori gas INE701IR Butano / Anidride carbonica.	1.080,00 €	
INRE-705IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE705IR GPL.	1.080,00 €	
INRE-706IR	Testina di ricambio per rivelatori gas INE706IR Propano.	1.080,00 €	

RIVELAZIONE GAS SERIE VALUE LINE

Rivelatori GAS serie SE192 in contenitore plastico IP44. USCITA 4-20mA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE192KM	Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.	255,00 €	
SE192KG	Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.	255,00 €	
SE192KB	Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.	287,00 €	

SE192KI	Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP44.	287,00 €
SE192EC	Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP44.	336,00 €

Rivelatori GAS serie SE182 in contenitore plastico IP65. USCITA 4-20mA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE182KM	Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.	344,00 €	
SE182KG	Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.	344,00 €	
SE182KB	Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.	344,00 €	
SE182KI	Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore plastico IP65.	344,00 €	
SE182PM	Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.	373,00 €	
SE182PG	Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.	373,00 €	
SE182PB	Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.	373,00 €	
SE182PI	Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore plastico IP65.	373,00 €	
SE182EC	Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore plastico IP65.	400,00 €	

Rivelatori GAS serie SE183 in contenitore ATEX (EX II 2G Ex db IIC T5 Gb). 1 USCITA 4-20mA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE183KM	Rivelatore catalitico per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.	616,00 €	
SE183KG	Rivelatore catalitico per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore pATEX.	616,00 €	
SE183KB	Rivelatore catalitico per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.	616,00 €	
SE183KI	Rivelatore catalitico per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. Contenitore ATEX.	616,00 €	
SE183PM	Rivelatore pellistor per Metano. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.	648,00 €	
SE183PG	Rivelatore pellistor per GPL. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.	648,00 €	
SE183PB	Rivelatore pellistor per Benzina. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.	648,00 €	
SE183PI	Rivelatore pellistor per Idrogeno. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. Contenitore ATEX.	648,00 €	
SE183EC	Rivelatore elettrochimico per Monossido di Carbonio. Uscita 4÷20mA. Campo misura 300PPM. Contenitore ATEX.	702,00 €	

RIVELAZIONE GAS SERIE ELITE

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE237KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	584,00 €	INGDINIESE237KM
SE237KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	584,00 €	INGDINIESE237KG
SE237KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE.	584,00 €	

SE237KB Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. 584,00 €

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS282K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS282KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	512,00 €	
TS282KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	512,00 €	INGDINIETS282KG
TS282KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	512,00 €	
TS282KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	512,00 €	

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE138KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.085,00 €	INGDINIESE138KM
SE138KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.085,00 €	
SE138KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.085,00 €	INGDINIESE138KI
SE138KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.085,00 €	

Rivelatori GAS con sensore CATALITICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293K ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS293KM	Rivelatore per Metano (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.013,00 €	INGDINIETS293KM
TS293KG	Rivelatore per GPL (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.013,00 €	INGDINIETS293KG
TS293KI	Rivelatore per Idrogeno (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.013,00 €	
TS293KB	Rivelatore per Benzina (catalitico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE. ATEX ZONA 1	1.013,00 €	INGDINIETS293KB

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237P ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE237PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	717,00 €	
SE237PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	717,00 €	
SE237PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	717,00 €	
SE237PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	717,00 €	
SE237PX *	Rivelatore (pellistor) per gas speciali * (a richiesta). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE.	717,00 €	

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore IP65. USCITA 4-20mA - Serie TS282P ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS282PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	645,00 €	
TS282PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	645,00 €	
TS282PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	645,00 €	
TS282PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20% LIE.	645,00 €	
TS282PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE.	645,00 €	

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE138P ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE138PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.218,00 €	INGDINIESE138PM
SE138PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.218,00 €	
SE138PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.218,00 €	INGDINIESE138PI
SE138PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.218,00 €	
SE138PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.218,00 €	
SE138PE	Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.545,00 €	INGDINIESE138PE
SE138PS	Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.616,00 €	INGDINIESE138PS
SE138PX-H **	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.545,00 €	

Rivelatori GAS con sensore PELLISTOR in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293P ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS293PM	Rivelatore per Metano (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.146,00 €	
TS293PG	Rivelatore per GPL (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.146,00 €	
TS293PI	Rivelatore per Idrogeno (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.146,00 €	
TS293PB	Rivelatore per Benzina (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.146,00 €	
TS293PX *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.146,00 €	
TS293PE	Rivelatore per Acetilene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.471,00 €	

TS293PS	Rivelatore per Stirene (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.544,00 €	INGDINIETS293PS
TS293PX-H *	Rivelatore (pellistor) per gas a richiesta *. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	1.472,00 €	

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE237E ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE237EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	1.360,00 €	
SE237EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	2.258,00 €	
SE237EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm.	782,00 €	
SE237EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	1.572,00 €	
SE237EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	1.582,00 €	
SE237EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm.	1.739,00 €	
SE237EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm.	1.320,00 €	
SE237EO	Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL.	1.114,00 €	INGDINIESE237EO
SE237ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm.	1.758,00 €	
SE237ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	1.172,00 €	
SE237EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	2.684,00 €	
SE237EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm.	1.958,00 €	

Rivelatori GAS con sensore ELETTROCHIMICO in contenitore IP65. 1 USCITA 4-20mA - Serie TS282E ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS282EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 1.288,00	
TS282EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 2.186,00	
TS282EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm.	€ 710,00	
TS282EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	€ 1.500,00	
TS282EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 1.510,00	
TS282EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 1.887,00	
TS282EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm.	€ 1.667,00	
TS282EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	€ 1.248,00	

TS282ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm.	€ 1.686,00
TS282EHCL	Rivelatore per Acido Cloridrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm.	€ 2.389,00
TS282ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm.	€ 1.100,00

Rivelatori GAS con sensore ELETTOCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). 1 USCITA 4-20mA E 4 USCITE RELE' - Serie SE238E ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SE138EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	1.861,00 €	INGDINIESE138EA
SE138EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	2.759,00 €	
SE138EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	1.283,00 €	
SE138EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	2.083,00 €	
SE138EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	2.240,00 €	
SE138EO	Rivelatore per Ossigeno (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷25% VOL. ATEX ZONA 1	1.615,00 €	INGDINIEINSE138EO
SE138ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷20 ppm. ATEX ZONA 1	2.259,00 €	
SE138EHCN	Rivelatore per Acido Cianidrico (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	2.460,00 €	
SE138EN2	Rivelatore per Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	1.821,00 €	INGDINIESE138EN2
SE138EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	2.073,00 €	

Rivelatori GAS con sensore ELETTOCHIMICO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293E ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS293EA	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	1.789,00 €	INGDINIETS293EA
TS293EA-H	Rivelatore per Ammoniaca (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.	2.687,00 €	
TS293EC-S	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. ATEX ZONA 1	1.211,00 €	
TS293EC-H	Rivelatore per Monossido di Carbonio (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm. Indicato per installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili. ATEX ZONA 1	2.000,00 €	
TS293EH	Rivelatore per Idrogeno Solforato (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	2.010,00 €	

TS293EN	Rivelatore per Ossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100 ppm. ATEX ZONA 1	2.168,00 €
TS293EN2	Rivelatore per Biossido di Azoto (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷30 ppm. ATEX ZONA 1	1.749,00 €
TS293ES	Rivelatore per Anidride Solforosa (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷20ppm. ATEX ZONA 1.	2.187,00 €
TS293ECL	Rivelatore per Cloro (elettrochimico). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10 ppm. ATEX ZONA 1	1.600,00 €
TS293EHCN	Rivelatore per Acido cianidrico (pellistor). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷10ppm. ATEX ZONA 1	2.388,00 €

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore IP65- Serie TS282I ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS282IC2	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL.	2.368,00 €	INGDINIETS282IC2
TS282IC2-H	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm.	2.368,00 €	

Rivelatori GAS con sensore INFRAROSSO in contenitore ATEX zona 1 (II 2G Ex d IIC T6 Gb). USCITA 4-20mA - Serie TS293I ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS293IC2	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5% VOL. ATEX ZONA 1	2.869,00 €	
TS293IC2-H	Rivelatore per Anidride Carbonica (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷5000ppm. ATEX ZONA 1	2.869,00 €	
TS293IG	Rivelatore per GPL (infrarosso). Uscita 4÷20mA e 4 uscite relè. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	2.983,00 €	
TS293IM	Rivelatore per Metano (infrarosso). Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1	2.983,00 €	INGDINIETS293IM
TS293IX **	Rivelatore (infrarosso) per gas a richiesta **. Uscita 4÷20mA. Campo misura 0÷100% LIE. ATEX ZONA 1. nota: tarature disponibili in 6/8 settimane	2.983,00 €	

Rivelatori GAS in grado di rivelare due gas contemporaneamente in contenitore IP65 - Serie TS255 ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TS255CB	Rivelatore di Monossido di Carbonio (elettrochimico) e Benzina (catalitico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷20% LIE (Benzina).	979,00 €	INGDINIETS255CB
TS255CN2	Rivelatore di Monossido di Carbonio e Biossido di Azoto (elettrochimico). 2 uscite 4÷20mA. Campo misura 0÷300 ppm (monossido di carbonio) e 0÷30 ppm (Biossido di Azoto).	1.019,00 €	

ELENCO GAS A RICHIESTA (PREVIA VERIFICA DISPONIBILITÀ) RILEVATORI ELITE:

* Acetato di etile, Acetone, Alcool isopropolico, Ammoniaca, Eptano, Esano, Etanolo (Alcool etilico)

** Acetone, Alcool butilico terz, Alcool butilico-n, Alcool Isobutilico, Alcool isopropilico (2-Propanolo), Alcool prolipico (1-Propanolo), Ammoniaca, Benzina (verde), Butano, Butene-2-trans, Butene-1, Butene-2cis (Butene-2), Cicloesano, Decano, Eptano, Esano, Etano, Etanolo (Alcool etilico), Etilene, Idrogeno, Iso-butano, Iso-pentano, Metano, Metiletilchetone (Butanone), Nitrometano, Nonano, Monossido di carbonio, Ottano-n

Accessori per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

STAFFE			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TR530	Staffa in alluminio per il montaggio a parete o a soffitto dei rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293 Utilizzabile anche in esterno.	39,00 €	INFAIN4ATR530
AR015	Copertura in acciaio INOX, da utilizzarsi con staffa TR530, per rivelatori serie SE137 / SE138 / TS220 / TS293.	138,00 €	INFAIN4AAR015
TR533	Protezione meccanica contro urti accidentali.	108,00 €	INFAIN4ATR533

Cartucce di ricambio per rivelatori serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ZSK01/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KM-KG- KI / TS2820KM-KG-KI.	122,00 €	
ZSKB/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico, SE237KB/TS282KB/TS255CB (benzina).	154,00 €	
ZSEA-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EA-H/TS282EA-H (Ammoniaca)	1.795,00 €	
ZSEC/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-S/TS255CB (Monossido di Carbonio).	320,00 €	
ZSEC-H/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EC-S/TS282EC-H (Monossido di Carbonio).	1.109,00 €	
ZSEH/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EH/TS282EH (Idrogeno Solforato).	1.120,00 €	
ZSEHCN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCN/TS282EHCN (Acido cianidrico).	1.496,00 €	
ZSEN/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN/TS282EN (Ossido di Azoto).	1.276,00 €	
ZSES/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ES/TS282ES (Anidride solforosa).	1.295,00 €	
ZSEN2/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EN2/TS282EN2 (biossido di azoto).	857,00 €	
ZSECL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237ECL / TS282ECL (Cloro)	709,00 €	
ZSEHCL/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico, SE237EHCL / TS282EHCL (Acido Cloridrico)	1.998,00 €	
ZSP/IP	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE237PM-PG-PI/TS282PM-PG-PI-PX	256,00 €	

ZSK04/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KB/TS293KB (Benzina).	154,00 €	
ZSEA1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA/TS293EA (Ammoniaca).	898,00 €	
ZSEA2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EA-H / TS293EA-H (Ammoniaca).	1.795,00 €	
ZSEC1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-S/TS293EC-S (Monossido di carbonio).	320,00 €	
ZSEC2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EC-H/TS293EC-H (Monossido di carbonio).	1.109,00 €	
ZSEH1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EH/TS293EH (Idrogeno Solforato).	1.120,00 €	
ZSEHCN/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EHCN/TS293EHCN (Acido Cianidrico).	1.496,00 €	
ZSEN1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN/TS293EN (ossido di azoto).	1.276,00 €	
ZSEN2/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EN2/TS293EN2 (biossido di azoto).	857,00 €	
ZSEO1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138EO/TS293EO (Ossigeno).	651,00 €	INGDINIEZSEO1EX
ZSES1/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile elettrochimico SE138ES/TS293ES (Anidride Solforosa).	1.295,00 €	
ZSK01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile catalitico SE138KM-KG- KI / TS293KM-KG-KI.	121,00 €	INGDINIEZSK01EX
ZSP05/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PM-PB-PG-PI-PX / TS293PM-PB-PG-PI-PX	255,00 €	
ZSP02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PE-PXH / TS293PE-PXH	580,00 €	
ZSP03/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile pellistor SE138PS / TS293PS (Stirene).	652,00 €	
ZSIC01/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2 (Anidride Carbonica)	1.977,00 €	
ZSIC02/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IC2-H (Anidride Carbonica)	1.977,00 €	
ZSI01G/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IG (GPL)	2.092,00 €	
ZSI01M/EX	Cartuccia di ricambio per rivelatore, con elemento sensibile infrarosso TS293IM (Metano)	2.092,00 €	

Kit calibrazione per rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
TC011	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso	293,00 €	INFAIN4ATC011
TC014	Kit di calibrazione per sensori di gas industriali, comprende il cappuccio di taratura comprensivo di flussometro per il riscontro di flusso. In acciaio INOX per gas reattivi o altamente reattivi	500,00 €	

Valvole per test rivelatori GAS serie TS255 / SE137 / SE138 ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
BO303	Valvola S-Flow per bombola 34-58-110 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro e manometro (flusso variabile 0,25 - 1 l/min)	859,00 €	INFAIN4ABO303
BO305	Valvola HPC in acciaio INOX per bombola 34-58-110 l. Gas reattivi ed altamente reattivi con manometro (flusso	2.989,00 €	
BO311	Valvola Miniflow per bombola 12 l. Gas inerti, acido solfidrico, diossido di zolfo, ammoniaca con flussometro (flusso regolabile 0,5 - 1,5 l/min)	522,00 €	INFAIN4ABO311

Bombole monouso per test rivelatori GAS serie TSXX-X / SE13X-X ELITE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
BO200	Bombola gas monouso, da 2 litri. Metano 0,88% vol. in aria. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola.	375,00 €	
BO210	Bombola gas monouso, da 2 L.. Monossido di carbonio 300ppm in azoto. 30 bar. Volume utile 60 L. Completa di valvola	375,00 €	
BO404	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €	INFAIN4ABO404
BO405	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €	
BO416	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	270,00 €	INFAIN4ABO416
BO418	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 12 bar. Volume utile 12 L. Necessita di valvola.	547,00 €	
BO454	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5000ppm in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €	
BO455	Bombola gas monouso, da 1 L. Anidride Carbonica 5% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €	
BO466	Bombola gas monouso, da 1 L. Ossigeno 15% VOL. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	599,00 €	
BO468	Bombola gas monouso, da 1 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.053,00 €	
BO470	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.053,00 €	
BO472	Bombola gas monouso, da 1 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.145,00 €	
BO477	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.273,00 €	
BO479	Bombola gas monouso, da 1 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 34 L. Necessita di valvola	1.273,00 €	
BO501	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ammoniaca 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €	INFAIN4ABO501
BO504	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €	

BO505	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO516	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.145,00 €
BO518	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO520	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO522	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	1.692,00 €
BO527	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cloridrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	2.081,00 €
BO529	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 34 bar. Volume utile 58 L. Necessita di valvola	2.081,00 €
BO554	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5000ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO555	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Anidride Carbonica 5% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO566	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Ossigeno 15% Vol. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.247,00 €
BO568	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Diossido di Zolfo 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.734,00 €
BO570	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Solfidrico 50ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	1.734,00 €
BO572	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Nobelio 100ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	2.173,00 €
BO579	Bombola gas monouso, da 1,72 L. Acido Cianidrico 10ppm. in azoto. 64 bar. Volume utile 110 L. Necessita di valvola	2.535,00 €

SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS20X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IS2011RE	Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	65,00 €	INFSIN00IS2011RE
IS2011WE	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switch) 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	65,00 €	INFSIN00IS2011WE
IS2021RE	Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switc) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	110,00 €	INFSIN00IS2021RE
IS2021WE	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco. Installazione a parete. 14 toni selezionabili (tramite dip switc) 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7.	110,00 €	INFSIN00IS2021WE

IS2030RE	Segnalatore acustico convenzionale, rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	97,00 €	INFSIN1SIS2030RE
IS2030WE	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65)Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	97,00 €	INFSIN1SIS2030WE
IS2050RE	Segnalatore ottico acustico convenzionale rosso. Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W 3 5 10 ?	192,00 €	INFSIN1SIS2050RE
IS2050WE	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a parete. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso esterno (IP65). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ W 3 5 10 ?	192,00 €	INFSIN1SIS2050WE

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS 10X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IS1011	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	60,00 €	INFSIN00IS1011
IS1021	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni selezionabili (tramite dip switch). Max 98dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-8.	183,00 €	INFSIN00IS1021
IS1030	Segnalatore acustico convenzionale, bianco. Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Uso interno. Certificazione CPR EN54pt3 IMQ.	92,00 €	INFSIN1SIS1030
IS1050	Segnalatore ottico acustico convenzionale bianco Installazione a soffitto. Uso interno. 14 toni e 16 messaggi vocali selezionabili (tramite EDVR2000). Max 101dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3/pt23 IMQ C-3-10.	183,00 €	INFSIN1SIS1050

Segnalatori acustici e ottico/acustici serie IRIS IS0XX0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IS0010RE	Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	65,00 €	INFSIN4AIS0010RE
IS0010RES	Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	63,00 €	INFSIN4AIS0010RES
IS0010WE	Segnalatore acustico convenzionale, con base profonda. Contenitore termoplastico bianco. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	65,00 €	INFSIN4AIS0010WE
IS0010WES	Segnalatore acustico convenzionale, con base basso profilo. Contenitore termoplastico bianco. IP21. 32 toni selezionabili. 106dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	63,00 €	INFSIN4AIS0010WES
IS0120RE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	264,00 €	INFSIN4AIS0120RE

IS0120RS	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	258,00 €	INFSIN4AIS0120RS
IS0120REC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	264,00 €	INFSIN4AIS0120REC
IS0120RSC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base basso profilo. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a soffitto. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	258,00 €	INFSIN4AIS0120RSC
IS0120WE	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a parete. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	294,00 €	INFSIN4AIS0120WE
IS0120WEC	Segnalatore ottico/acustico convenzionale, con base profonda. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore bianco per installazione a soffitto. IP65. Certificazione CPR EN54pt3/pt23 LPCB.	264,00 €	INFSIN4AIS0120WEC
IS0130	Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 120dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.	677,00 €	
IS0131	Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 110dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.	331,00 €	
IS0132	Segnalatore acustico convenzionale ad alta potenza 105dB @1m. IP65. Contenitore termoplastico rosso. 32 toni configurabili e volume regolabile. CPR EN54pt3 LPCB.	266,00 €	
IS0160	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 120dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.	822,00 €	
IS0161	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.	509,00 €	
IS0162	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3.	460,00 €	
IS0163	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15.	540,00 €	
IS0164	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED BIANCO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3.	581,00 €	INFSINIEIS0164
IS0165	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 105dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3 C3-15.	540,00 €	
IS0166	Segnalatore ottico/acustico ad alta potenza convenzionale LED ROSSO. Contenitore termoplastico rosso. IP66. 64 toni selezionabili. 110dB(A)@1m (dipendente dal tono selezionato). EN54pt3/p23 W-3.1-11.3.	581,00 €	
ISC010	Campana 6" per uso interno. IP21C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	85,00 €	INFSIN4AISC010
ISC010E	Campana 6" per uso esterno. IP33C. 95dB@1m. Certificazione CPR EN54pt3 LPCB.	134,00 €	INFSIN4AISC010E
IVY-R	Sirena da esterno autoalimentata. IP34. Alimentazione 12Vdc (da prevedere modulo STD241201). 103dB@3m.	107,00 €	INFSINI0IVYR
Smarty-Gfr	Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 105dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore rosso. Alimentazione 24Vdc.	44,00 €	INFSIN4ASMARTYGR

Targhe ottico acustiche convenzionali			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ISS021 - ITA	Targa ottico/acustica. 87dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie. Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.	122,00 €	INFSINI0ISS021
ISS021 - ENG	Come ISS021 ma con la serigrafia "Fire Alarm"	122,00 €	INFSINE0ISS021
ISS022 - ITA	Targa ottico/acustica. 92dB(A)@1m. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Certificazione CPR EN54pt3 EN54pt23 W4,6-9,1.	163,00 €	INFSINI0ISS022
ISS022 - ENG	Come ISS022 ma con la serigrafia "Fire Alarm"	163,00 €	INFSINE0ISS022

LAMPADE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

DIVA			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
DVBA080342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 8W. Flusso (lm) (SE) 140 (SA) 140 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	137,00 €	INELIN4AHDVBA0834
DVBA110242	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 2h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	137,00 €	INELIN4AHDVBA1124
DVBA110342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 11W. Flusso (lm) (SE) 180 (SA) 180 . Durata 3h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	157,00 €	
DVBA180142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	143,00 €	INELIN4AHDVBA1814
DVBA180242	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 18W. Flusso (lm) (SE) 320 (SA) 180 . Durata 2h. N. 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	162,00 €	INELIN4AHDVBA1824
DVBA241542	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie DIVA Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 400 (SA) 220 . Durata 1,5h. N.° 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	162,00 €	INELIN4AHDVBA2414

DEXIA			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
DXBA360142	Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1300-1000-840-640 (SA) 1000 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	349,00 €	INELIN4AHDXBA3614
DXBA240142	Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 700-550-450-350 (SA) 550 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	307,00 €	INELIN4AHDXBA2414

DEXIA ARTIC			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE

DZBA36	Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. . Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 36W. Flusso (lm) (SE) 1000-800-650-500 (SA) 1000. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	324,00 €
DZBA24	Lampada di illuminazione di emergenza ad alto flusso con supervisione da BUS serie DEXIA. Temperatura di funzionamento -30°÷ +50°C. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 510-410-340-260 (SA) 550. Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	284,00 €

VERALED

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
VRBA20	Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 15W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 1700 . Duration 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah.	396,00 €	
VRBA50	Lampada di illuminazione stagna a Led, ad alto flusso, con supervisione da BUS serie VERALED. Potenza 48W. Flusso (lm) (SE) 620-500-370-300 (SA) 5100 . Durata 1h - 1.5h - 2h - 3h. N.2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah.	434,00 €	

HP100

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HP100BE110140	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP40.	180,00 €	INELIN4AH100BE1114
HP100BE240140	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3.2V@15Ah. Non Permanente (SE). IP40.	194,00 €	INELIN4AH100BE2414
HP100BE110340	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3.2V@3.3Ah. Non Permanente (SE). IP40.	201,00 €	INELIN4AH100BE1134
HP100BE240340	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP40.	215,00 €	INELIN4AH100BE2434
HP100BA110140	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3.2V@1.5Ah. Permanente (SA). IP40.	185,00 €	INELIN4AH100BA1114
HP100BA240140	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	200,00 €	INELIN4AH100BA2414
HP100BA110340	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3.2V@3.3Ah. Permanente (SA). IP40.	207,00 €	INELIN4AH100BA1134
HP100BA240340	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	221,00 €	INELIN4AH100BA2434
HP100BE110165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3.2V@1.5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	236,00 €	INELIN4AH100BE1116

HP100BE240165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250. Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	254,00 €	INELIN4AH100BE2416
HP100BE110365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	263,00 €	
HP100BE240365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	281,00 €	INELIN4AH100BE2436
HP100BA110165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	243,00 €	INELIN4AH100BA1116
HP100BA240165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W-18W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	261,00 €	INELIN4AH100BA2416
HP100BA110365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 11W-08W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 130-95 (SA) 60 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	270,00 €	INELIN4AH100BA1136
HP100BA240365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP100. Potenza 24W. Flusso (lm) (SE) 250 (SA) 120 . Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	288,00 €	INELIN4AH100BA2436

HP200			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HP200BE180142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W-11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP42.	195,00 €	INELIN4AH200BE1814
HP200BE360142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W-24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	233,00 €	INELIN4AH200BE3614
HP200BE180342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	216,00 €	
HP200BE360342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP42.	274,00 €	
HP200BA180142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP42.	201,00 €	INELIN4AH200BA1814
HP200BA360142	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	238,00 €	INELIN4AH200BA3614
HP200BA180342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	222,00 €	

HP200BA360342	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP42.	279,00 €	INELIN4AH200BA363 4
HP200BE180165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Non Permanente (SE). IP65.	256,00 €	INELIN4AH200BE181 6
HP200BE360165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	302,00 €	INELIN4AH200BE361 6
HP200BE180365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	283,00 €	
HP200BE360365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Non Permanente (SE). IP65.	353,00 €	INELIN4AH200BE363 6
HP200BA180165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione).M ED. FL (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP65.	263,00 €	INELIN4AH200BA181 6
HP200BA360165	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 1h-1,5h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	309,00 €	INELIN4AH200BA361 6
HP200BA180365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 18W 11W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 180-135 (SA) 80 . Durata 3h-4h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	290,00 €	INELIN4AH200BA183 6
HP200BA360365	Lampade di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus serie HP200. Potenza 36W 24W (possibilità di scelta tra le due potenze in fase di installazione). Flusso (lm) (SE) 360-270 (SA) 170 . Durata 3h-4h. 2 batterie LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP65.	360,00 €	INELIN4AH200BA363 6

SPOTLED

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SPBA240140	Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 1h. Permanente (SA). IP40.	272,00 €	INELIN4AHSPBA240140B
SPBA240340	Faretto di illuminazione di emergenza con supervisione da Bus ad incasso Serie SPOTLED, equipaggiato con lente simmetrica e asimmetrica. Flusso (lm) (SE) 300 (SA) 220 . 2 batterie LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Durata 3h. Permanente (SA). IP40.	301,00 €	INELIN4AHSPBA240340B

Accessori HPX00 & DIVA

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
CNBA01	Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza serie CONVERTLED per plafoniere e moduli LED. Supervisione su BUS.	180,00 €	

OH100PTDW	Pittogramma indicante in basso per HP100	6,00 €	INLAIN4AOH100PTDW
OH100PTLF	Pittogramma indicante sinistra per HP100	6,00 €	INLAIN4AOH100PTLF
OH100PTRG	Pittogramma indicante destra per HP100	6,00 €	INLAIN4AOH100PTRG
OH200PTDW	Pittogramma indicante in basso per HP200	6,00 €	INLAIN4AOH200PTDW
OH200PTLF	Pittogramma indicante sinistra per HP200	6,00 €	INLAIN4AOH200PTLF
OH200PTRG	Pittogramma indicante destra per HP200	6,00 €	INLAIN4AOH200PTRG
OHDVPTK	Kit pittogrammi per DIVA	4,00 €	INLAIN4AOHDVPTK
OHDXPTK	Kit pittogrammi per DEXIA	12,00 €	INLAIN4AOHDXPTK
OHX00FCK	Kit composto da staffa per fissaggio su cartongesso delle lampade HP100, HP200 & DEXIA	17,00 €	INLAINIEOHX00FCK
OH100BRI	Scatola incasso a muro per HP100	5,00 €	INEAIN1POH100BRI
OH200BRI	Scatola incasso a muro per HP200 & DEXIA	5,00 €	INEAIN1POH200BRI
OHX00GRT	Griglia metallica protettiva per HP100, HP200 & DEXIA	106,00 €	
OHX00BR45	Staffa per installazione con inclinazione 45° per HP100, HP200, DIVA & DEXIA	36,00 €	INLAIN4AOHX00BR45
OHBBK	Kit per fissaggio su barra elettrificata per lampada illuminazione di emergenza. Non sono inclusi i tendinaggi per i binari.	21,00 €	INLAINIEOHBBK
OHDVIP65	KIT IP 65 per lampade serie DIVA	22,00 €	INLAIN00OHDVIP65
OHDXIP65	KIT IP 65 per lampade serie DEXIA	16,00 €	INLAIN00OHDXIP65
BTLF032332W266500	Batteria LiFePO4 3,2V 3,3Ah SIZE 26650	38,00 €	BTLF032332W266500
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V 1,5Ah SIZE 18650	19,00 €	BTLF032152W186500

LAMPADE SEGNALAZIONE SICUREZZA PER L'ESODO

HP320

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HP320BA000340	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 20m serie HP320 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	175,00 €	INELIN4AH320BA0034

HP330

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HP330BA000140	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 1h. Batteria LiFePO4 3,2V@1,5Ah. Permanente (SA). IP40.	187,00 €	INELIN4AH330BA0014

HP330BA000340	Lampada di segnalazione di sicurezza per l'esodo (pannello di segnalazione PMMA escluso), visibilità fino a 30m serie HP330 con supervisione da bus. Durata 3h. Batteria LiFePO4 3,2V@3,3Ah. Permanente (SA). IP40.	214,00 €	INELIN4AH330BA0034
---------------	---	----------	--------------------

Accessori HP3X0

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
OH320PNDW	Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.)	136,00 €	INELIN4AHP320PPD OWN
OH320PNRL	Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.)	136,00 €	INELIN4AHP320PPLR
OH320PE	Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz)	99,00 €	
OH330PNDW	Pannello con pittogrammi incollati direzione basso (conf. 5 pz.)	260,00 €	INELIN4AHP330PPD OWN
OH330PNRL	Pannello con pittogrammi incollati direzione destra/sinistra (conf. 5 pz.)	260,00 €	INELIN4AHP330PPLR
OH330PE	Pannello senza pittogrammi (conf. 5 pz.)	121,00 €	
OH3X0GRT	Griglia metallica protettiva per HP320 & HP330	106,00 €	
OH320FCK	Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP320	87,00 €	INLAINIEOH320FCK
OH330FCK	Kit per fissaggio su cartongesso e controsoffitto per HP330	110,00 €	INLAINIEOH330FCK
OH3X0SPK	Kit per installazione a sospensione per HP320, HP330	36,00 €	INLAIN4AOH3X0SPK
BTLF032332W266500	Batteria LiFePO4 3,2V 3,3Ah SIZE 26650	38,00 €	BTLF032332W266500
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V 1,5Ah SIZE 18650	19,00 €	BTLF032152W186500

DISPOSITIVI A SICUREZZA INTRINSECA

Dispositivi convenzionali I.S. ORBIS APOLLO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ORB-OP-52027-APO	Rivelatore ottico di fumo convenzionale Apollo serie Orbis IS, Certificazione CPR - EN54pt7 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	346,00 €	INFDAPIEOP52027
ORB-OH-53027-APO	Rivelatore ottico di fumo e temperatura convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	408,00 €	INFDAPIEOH53028
ORB-HT-51145-APO	Rivelatore di temperatura A1R convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	291,00 €	INFDAPIEHT51145A
ORB-HT-51151-APO	Rivelatore di Temperatura BS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	295,00 €	INFDAPIEHT51151
ORB-HT-51157-APO	Rivelatore di temperatura A1S convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	291,00 €	

ORB-HT-51147-APO	Rivelatore di temperatura A2S convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	291,00 €	
ORB-HT-51149-APO	Rivelatore di temperatura BR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	295,00 €	
ORB-HT-51153-APO	Rivelatore di temperatura CR convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	295,00 €	
ORB-HT-51155-APO	Rivelatore di temperatura CS convenzionale Apollo serie Orbis IS. Certificazione CPR - EN54pt5 LPCB, VdS. Classificazione ambientale: 1G Ex IIC T4 Ga /T5 (-40°C<Ta<+60°C) T5 (-50°C<Ta<+40°C).	295,00 €	
ORB-MB-50018-APO	Base di montaggio per rivelatori Orbis convenzionali Intrinsically safe.	46,00 €	INFDAPIEMB50018A
55100-031APO	Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso interno. Classificazione ambientale: II 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	89,00 €	INFCAPIE55100031
55100-033APO	Pulsante manuale di allarme convenzionale Apollo serie Orbis I.S., uso esterno IP67. Classificazione ambientale: II 1G EEx ia IIC T4. Certificato EN54pt11.	524,00 €	INFCAPIE55100033
29600-508	Pulsante manuale di allarme in custodia antideflagrante. EN54pt11. II G Ex e d II C T6 Gb Ta=-40°:+55°; II 2 D Ex t IIIC T60°C Db.	1.260,00 €	INFCAPIE29600508
53832-070	Ripetitore ottico che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori APOLLO I.S..	28,00 €	INFAAPIE53832070
29600-378	Barriera galvanica per rivelatori convenzionali , montaggio su guida DIN.	1.326,00 €	INFMAPIE29600378

Dispositivi analogici indirizzati I.S. XP95 APOLLO

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
55000-640	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S. .Certificazione CPR EN54pt7 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	616,00 €	INFDAPIE55000640
55000-440	Rivelatore di temperatura analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. Certificazione CPR EN54pt5 LPBC. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	671,00 €	INFDAPIE55000440
45681-215	Base per rivelatore XP95 I.S .Indirizzata mediante XPERT Card	46,00 €	INFDAPIE45681215
55200-940	Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato Apollo serie XP95 I.S.. IP66. Certificazione CPR EN54pt11 LPCB. Classificazione ambientale: E Ex ia IIC (Classe T5 -40°C<Ta<+40°C, Classe T4 -40°C<Ta<+60°C).	767,00 €	INFCAPIE55200940
55000-855	Traslatore di protocollo a singolo canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	684,00 €	INFMAPIE55000855
55000-856	Traslatore di protocollo a doppio canale per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	866,00 €	INFMAPIE55000856
29600-098	Barriera galvanica per rivelatori analogici indirizzati Apollo serie XP95 I.S., montaggio su guida DIN.	1.567,00 €	INFMAPIE29600098
29600-139	Base di fissaggio in alluminio per raccordo con tubature a vista M20. Compatibile con le basi Apollo 45681-210, 45681-215, 45681-211.	195,00 €	INFAAPIE29600139
45681-217	Base di fissaggio in plastica per raccordo con tubature a vista PG16. Compatibile con basi Apollo.	61,00 €	INFAAPIE45681217

Sirene ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

TCA-0004	Campana in custodia antideflagrante. IP66. Controllo del volume, 105dB@1m. 1 tono. Certificazione ATEX. II 2G EExd e IIC T6. Classificata per uso in zona 2.	6.259,00 €
TCB-0017	Segnalatore acustico custodia antideflagrante IP66.Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili.	2.696,00 €
TCB-0033	Segnalatore ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore a led rosso 5W.	6.053,00 €
TCB-0021	Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 5j.	5.404,00 €
TCB-0025	Segnalatore di allarme ottico/acustico in custodia antideflagrante. IP66. Certificazione ATEX. - II 2G Exd IIC T4 - T6. Classificata per uso in zona 1 & 2. 115dB@1m. 63 toni selezionabili. Lampeggiatore rosso xenon 10j.	6.053,00 €
TCC-0001-IS	Segnalatore acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22.	530,00 €
TCC-0007-IS	Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22. Lente ambra.	815,00 €
TCC-0008-IS	Segnalatore ottico/acustico I.S.. IP66. 105dB@1m (dipendente dal tono selezionato). 32 toni selezionabili. Certificazione ATEX IECEEx. Gruppo I MI Ex ia I Ma. Group II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da. Zone 0, 1, 2, 20, 21 & 22.	815,00 €
KCD2-SD3-Ex1.1045	Barriera galvanica per segnalatori I.S., montaggio su guida DIN. Max 45mA.	810,00 €

Rilevatori lineari di fumo ATEX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
ILExd	Rivelatore lineare di fumo (TX+RX) in esecuzione antideflagrante. Doppio livello di allarme. Contenitore Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66. Portata 20÷120m. Completo di controllore.	6.240,00 €	

SISTEMI SPEGNIMENTO

Centrali di Spegnimento

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

SmartLight-EXT	Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP (240 indirizzi) ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4 ed EN12094pt1 IMQ.	1.501,00 €	INFPINIOSLIGHTEXT
SmartLine020-4EXT	Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 1,4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.	604,00 €	INFPINIOSLINE204X
SmartLine036-4EXT	Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP. Alimentatore Switching da 4Ah. Max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt2-4, EN54pt21 ed EN12094pt1 IMQ.	767,00 €	INFPINIOSLINE364X

Pulsanti colorati

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
IC0020Y	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo.	40,00 €	INFCIN4AIC0020Y
IC0020G	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde.	40,00 €	INFCIN4AIC0020G
IC0020B	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu.	40,00 €	INFCIN4AIC0020B
IC0020W	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco.	40,00 €	INFCIN4AIC0020W
IC0011EY	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo. IP67	180,00 €	INFCIN4AIC0011EY
IC0011EG	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde. IP67	180,00 €	INFCIN4AIC0011EG
IC0011EB	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu. IP67	180,00 €	INFCIN4AIC0011EB
IC0011EW	Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco. IP67	180,00 €	INFCIN4AIC0011EW
EC0020Y	Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Giallo.	108,50 €	INFCIN4AEC0020Y
EC0020G	Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Verde.	108,50 €	INFCIN4AEC0020G
EC0020B	Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Blu.	108,50 €	INFCIN4AEC0020B
EC0020W	Pulsante di allarme analogico indirizzato resettabile. Bianco.	108,50 €	INFCIN4AEC0020W
ICB010Y	Pulsante senza ritenuta giallo.	99,00 €	INFCIN4AICB010Y
ICB010G	Pulsante senza ritenuta verde.	90,00 €	INFCIN4AICB010G
ICB010B	Pulsante senza ritenuta blu.	90,00 €	INFCIN4AICB010B
ICB010W	Pulsante senza ritenuta bianco.	90,00 €	INFCIN4AICB010W
ICK010Y	Selettore a chiave Giallo.	105,00 €	INFCIN4AICK010Y
ICK010G	Selettore a chiave Verde.	105,00 €	INFCIN4AICK010G
ICK010B	Selettore a chiave Blu.	105,00 €	INFCIN4AICK010B
ICK010W	Selettore a chiave Bianco.	105,00 €	INFCIN4AICK010W

ACCESSORI

Stazioni di alimentazione & moduli di alimentazione a 24V

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SPS24060S	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6Ah per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone.. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	286,00 €	INPSIN4ASPS24060S
SPS24160S	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su loop ENEA o modalità stand-alone. LED di segnalazione. 1 uscita. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	426,00 €	INPSIN4ASPS24160S
SPS24060G	Stazione di alimentazione intelligente (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone.. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	422,00 €	INPSINIESPS24060G
SPS24160G	Stazione di alimentazione intelligente (120W) 27,6Vcc 4A + 1,2A per ricarica batterie. Connessione su bus RS485 o modalità stand-alone. Display LCD. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da fusibile elettronico. Certificazione CPR EN54pt4 IMQ e EN12101pt10.	554,00 €	INPSINIESPS24160G
IPS24060G	Alimentatore switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie.	98,00 €	INPSIN4AIPS24060G
IPS24160G	Alimentatore switching (160W) 27,6V@4A+1,2A per ricarica batterie.	228,00 €	INPSIN4AIPS24160G
BPS24060G	Alimentatore Switching (60W) 27,6V@1,5A + 0,6A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.	238,00 €	INPSIN4ABPS24060G
BPS24160G	Alimentatore Switching (160W) 27,6V@4A + 1,2 A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.	399,00 €	INPSIN4ABPS24160G

FERMI ELETTROMAGNETICI

FERMI ELETTROMAGNETICI SENZA PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S1

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
S10060_01	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	65,00 €	
S10060_02	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	64,00 €	
S10110_01	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	92,00 €	
S10110_02	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02110) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	90,00 €	
S10140_02	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	175,00 €	
S10140_H2	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a filo Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	191,00 €	

S13060_01	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata.	67,00 €
S13060_02	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02060) plastica ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	65,00 €
S13110_05	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S05110) in acciaio ammortizzata.	101,00 €
S13140_02	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata.	191,00 €
S13140_H2	Fermo elettromagnetico senza pulsante di sblocco Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	207,00 €

FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO SERIE S2

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
S20050B01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	65,00 €	
S20050N01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	65,00 €	
S20110B01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	96,00 €	
S20110N01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	96,00 €	
S29050B01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore bianco. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	96,00 €	
S29050N01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Completo di sensore stato porta. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. CPR EN1155.	96,00 €	

FERMI ELETTROMAGNETICI PER INSTALLAZIONI A SOFFITTO, PAVIMENTO SERIE S3

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
-----	-------------	--------	--------

S30060_01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco, prolunga e testa rotabile. Forza di tenuta 500N / 50Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 60mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01060) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	130,00 €
S30110_01	Fermo elettromagnetico con pulsante di sblocco e copertura in ABS colore nero. Forza di tenuta 1000N / 100Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S01110) plastica snodata e ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	154,00 €

FERMI ELETTROMAGNETICI SERIE S5 IPXX

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
S50140_02	Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	217,00 €	
S50140_H2	Fermo elettromagnetico. Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	238,00 €	
S50160_02	Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	281,00 €	
S50160_H2	Fermo elettromagnetico. IP65 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2160) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	297,00 €	
S59150_02	Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (S02150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	457,00 €	
S59150_H2	Fermo elettromagnetico. IP67 Forza di tenuta 1500N / 150Kg. Alimentazione 24V incluso circuito di protezione, assorbimento 100mA. Connessione a morsetto. Completo di contropiastra (SH2150) in acciaio ammortizzata. Certificazione CPR EN1155.	508,00 €	

FERMI ELETTROMAGNETICI CERTIFICATI ATEX SERIE EXM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
EXM-650	Fermo elettromagnetico per ambienti con rischio esplosione, Forza di tenuta 65Kg. Alimentazione 24V assorbimento 45mA. Certificati in accordo con la classe di protezione II T6 II2G ml EX1, 2 (gas). EX II2 D TDA21 IP65 T80 °C, per l'impiego in zona 21, 22 (polveri). Connessione tramite cavo standard (1m gi incluso). Completo di contropiastra (GH-6) in acciaio snodata.	3.296,00 €	
EXM-1300	Fermo elettromagnetico per ambienti con rischio esplosione, Forza di tenuta 130Kg. Alimentazione 24V assorbimento 65mA. Certificati in accordo con la classe di protezione II T6 II2G ml EX1, 2 (gas). EX II2 D TDA21 IP65 T80 °C, per l'impiego in zona 21, 22 (polveri). Connessione tramite cavo standard (1m gi incluso). Completo di contropiastra (GH-13/20) in acciaio snodata.	4.581,00 €	

EXM-2000	Fermo elettromagnetico per ambienti con rischio esplosione, Forza di tenuta 200Kg. Alimentazione 24V iassorbimento 100mA.Certificati in accordo con la classe di protezione II T6 II2G ml EX1, 2 (gas). EX II2 D TDA21 IP65 T80 °C,per l'impiego in zona 21, 22 (polveri).Connessione tramite cavo standard (1m gi incluso). Completo di contropiastra (GH-13/20) n acciaio snodata.	4.912,00 €
----------	--	------------

ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
S01060_00	Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 500N / 50Kg.	21,00 €	
S01110_00	Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg.	27,00 €	
S02060_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 500N / 50Kg.	20,00 €	
S02110_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg.	26,00 €	
S02150_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 20mm.	106,00 €	
SH2150_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. AISI316L. Altezza 37mm.	156,00 €	
S02160_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 20mm.	62,00 €	
SH2160_00	Contropiastra ammortizzata per fermi serie S02, SH2, S00 per magnete con forza di tenuta 1500N / 150Kg. Base in acciaio. Altezza 37mm.	77,00 €	
S05110_00	Contropiastra snodata e ammortizzata per fermi serie S01 per magnete con forza di tenuta 1000N / 100Kg. Ancoraggio fisso ammortizzato compatto per Fermo Elettromagnetico S13110 100	32,00 €	
GH-6	Contropiastra per EXM-650	208,00 €	
GH-13/20	Contropiastra per EXM-1300 & EM-2000	315,00 €	
30050_061	Tube prolunga per fermi elettromagnetici serie S3 ne consente l'allungamento di 100 mm	19,00 €	
S03000-N	Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero.	35,00 €	
S03000-B	Staffa a L per fissare a pavimento i fermi elettromagnetici modello S2, da 50 o 100 kg di tenuta. Colore bianco.	35,00 €	
S03130	Prolunga 130mm per fermi elettromagnetici tipo S2. La prolunga S03130 è UNI EN 1155 per tutti gli elettromagneti S2 da 50 o 100 kg di tenuta. Colore nero. Lunghezza 130mm.	72,00 €	
S03150_N	Prolunga telescopica 150-220mm per fermi elettromagnetici tipo S2. Colore nero.	88,00 €	

Accessori per dispositivi INIM

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
STD241201	Riduttore di tensione da 24 a 12 Vdc@1A (conf. 10 pz.)	321,00 €	INPSIN4ASTD241201
Smart485-in	Scheda per interfacce standardizzate vigili del fuoco.	268,00 €	INFEIN4ARS485IN
EITK2000	Kit per configurazione, manutenzione e diagnosi di dispositivi della serie Iris ed Ene, composto da EDVR2000 programmatore manuale e loop driver, EITK-PWSP, alimentatore 27,6V, software FireGenius-PRO e cavi connessione.	360,00 €	INFAIN4AEITK2000
ILPS100	Simulatore di loop Enea. Fino a 240 dispositivi. Porta USB per la connessione al PC.	150,00 €	INFAIN1PILPS100
BTLF032152W186500	Batteria LiFePO4 3,2V 1,5Ah SIZE 18650 per EDVR2000	19,00 €	BTLF032152W186500
IACPP10	Copertura da esterno per pulsanti di allarme.	182,00 €	INFAINI0IACPP10
IACPP20	Copertura da esterno per pulsanti di allarme con cicalino di apertura.	314,00 €	INFAINI0IACPP20
INDOCBOX	Contenitore Metallico porta documenti	300,00 €	INFAIN4AINDOCBOX
InLineFmf	Kit per montaggio ad incasso delle centrali SmartLine e SmartLight.	194,00 €	INFAIN4AINLINEFMF
InProtCp	Protezione metallica per pulsanti di allarme.	83,00 €	INFAIN4AINPROTCP
CTS01	Cartello segnalatore presenza pulsante allarme alluminio, 160x160mm.	17,00 €	INFAINIECTS01
CTS02	Cartello segnalatore presenza allarme acustico alluminio, 160x160mm.	19,00 €	INFAINIECTS02
FOP34	Pittogramma "PRESENZA ACETILENE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP35	Pittogramma "CARENZA OSSIGENO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP36	Pittogramma "FIRE DO NOT ENTER" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP37	Pittogramma "EXTINCTION DISPARADA" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP38	Pittogramma "GAS DISCHARGE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP39	Pittogramma "FUEGO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP45	Pittogramma "FIRE ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP46	Pittogramma "DOOR ALARM" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	
FOP47	Pittogramma "SPEGNIMENTO IN CORSO" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	INFS00I0FOP47
FOP48	Pittogramma "EVACUARE IL LOCALE" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	INFS00I0FOP48
FOP49	Pittogramma "ALLARME GAS" per targa ISS02X/ESS02X (conf. 10pz)	83,00 €	INFS00I0FOP49
PLEXI_ES2000-1DX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-01DX
PLEXI_ES2000-1SX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME INCENDIO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-01SX
PLEXI_ES2000-3DX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-03DX
PLEXI_ES2000-3SX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "EVACUARE IL LOCALE" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-03SX
PLEXI_ES2000-4DX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-04DX
PLEXI_ES2000-4SX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "SPEGNIMENTO IN CORSO" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-04SX
PLEXI_ES2000-5DX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a DESTRA.	255,00 €	INFAINI0PLEXIES200 0-05DX

PLEXI_ES2000-5SX	Pannello, in plexiglas, di segnalazione "ALLARME GAS" per avvisatori serie ES2000 e IS2000 (conf. 5 pezzi). Con installazione a SINISTRA.	255,00 €	INFAINIOPLEXIES200-0-05SX
------------------	---	----------	---------------------------

Accessori per test rivelatori			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
SOLO A10	Aereosol per il test dei rivelatori di fumo. 150ml.	79,00 €	INFADTIESOLOA10
SOLO A10S	Aereosol per il test dei rivelatori di fumo. 250 ml.	119,00 €	
SOLO C3	Aereosol per il test dei rivelatori CO	85,00 €	INFADTIESOLOC3
SOLO100	Prolunga telescopica 4.5m	1.688,00 €	INFADTIESOLO100
SOLO101	Prolunga singola da 1.13m	398,00 €	INFADTIESOLO101
SOLO108	Prolunga telescopica 2.2m	877,00 €	INFADTIESOLO108
SOLO200	Dispositivo per rimozione rivelatori dalle basi	1.048,00 €	INFADTIESOLO200
SOLO330	Dispenser per aereosolo SOLO A3	962,00 €	INFADTIESOLO330
SOLO461	Tester per rivelatori di temperatura a batteria	3.375,00 €	INFADTIESOLO461
SOLO610	Borsa protettiva per il trasporto e la custodia prodotti SOLO.	609,00 €	INFADTIESOLO610
1001-101	Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include, n.° 1 TestFire 1001-101, n.° 1 capsula per test fumo, n.° 2 aste/Batteria, n.° 1 caricabatterie veloce.	6.422,00 €	INFADTIETEST1001101
6001-101	Kit per test combinato rivelatori di fumo e temperatura. Il kit include tutto quello previsto per il kit 1001-101 ed in più n.° 1 asta telescopica, n.° 1 adattatore rimozione rivelatori, n. 1 valigetta.	9.756,00 €	INFADTIETEST6001101
TS3-6PACK-001	Capsula ricambio per la generazione del fumo (scatola da 6 pezzi)	1.358,00 €	INFADTIETS36PACK001
SOLO365-001	Kit completo per il test dei rivelatori di fumo basato su cartuccia intercambiabile. Il kit comprende n.° 1 unità principale SOLO 356, n.° 1 pacco batterie al litio SOLO 370, n.° 1 generatore di fumo SOLO 371, n.° 1 cartuccia di fumo SOLO ES3.	3.198,00 €	
ES3-12PACK-001	Cartuccia fumo per SOLO365 (conf. 12 pz.)	1.950,00 €	
SOLO370-001	Batteria al litio per SOLO 365	735,00 €	INFADTIESOLO370001
SOLO371-001	Generatore di fumo per SOLO 365	962,00 €	INFADTIESOLO371001
SmokeSabre	Aerosol per test di fumo con impugnatura telescopica	58,00 €	INFADTIESMOKESABRE
SOLO770-001	Batteria ricaricabile cilindrica (carica solo con SOLO727).	489,00 €	

SOFTWARE SUPERVISIONE

SMARTLOOK			
P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE

SmartLook/F01L	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio INIM. Licenza "lite" per la gestione di una centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA NON ESPANDIBILE.	1.818,00 €	INSWIN4ASLOOKF01L
SmartLook/F01E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	2.726,00 €	INSWIN4ASLOOKF01E
SmartLook/F02E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	4.544,00 €	INSWIN4ASLOOKF02E
SmartLook/F05E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	9.996,00 €	INSWIN4ASLOOKF05E
SmartLook/F10E	Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali rivelazione incendio PREVIDIA, SmartLoop o SmartLine. LICENZA ESPANDIBILE.	14.538,00 €	INSWIN4ASLOOKF10E

HEVOLUTO LICENZE SERVER

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HV-SVLIC1K	Server Base Classic - Permette la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici. La gestione di sistemi TVCC (richiede licenza HV-SVIDLIC) e di controllo accessi (richiede licenza HV-SVACLIC) . Include 1 Client Operatore e 1000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP).	5.000,00 €	INSWIN4AHVSVLIC1K
HV-SVLIC2K	Come HV-SVLIC1K ma include 2000 data points	7.400,00 €	
HV-SVIDLIC	Licenza Server Video che permette la gestione del sistema TVCC e delle sorgenti video (telecamere IP o DVR/NVR). Non include licenze per telecamere.	2.400,00 €	INSWIN4AHVSVIDLIC
HV-SVACLIC	Licenza Server Controllo Accessi che permette di gestire i sistemi di controllo accessi e dei varchi ad esso legati. Non include licenze varchi	2.400,00 €	

HEVOLUTO LICENZE AGGIUNTIVE

P/N	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE
HV-DP500LIC	Licenza per 512 data points. Richiede HV-SVLICxK.	3.200,00 €	
HV-DP1KLIC	Licenza per 1024 data points. Richiede HV-SVLICxK.	5.785,00 €	
HV-DP4KLIC	Licenza per 4096 data points. Richiede HV-SVLICxK.	19.110,00 €	
HV-DP10KLIC	Licenza per 10240 data points. Richiede HV-SVLICxK.	38.600,00 €	
HV-CAMLIC001	Licenza per connessione ad 1 Telecamera. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	160,00 €	
HV-CAMLIC016	Licenza per connessione a 16 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	2.060,00 €	
HV-CAMLIC036	Licenza per connessione a 32 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	3.292,00 €	
HV-CAMLIC064	Licenza per connessione a 64 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	5.260,00 €	
HV-CAMLIC128	Licenza per connessione a 128 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	8.400,00 €	
HV-CAMLIC256	Licenza per connessione a 256 Telecamere. Richiede HV-SVLICxK e HV-SVIDLIC.	13.500,00 €	

HV-ACD001	Licenza per controllo singolo varco. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	140,00 €
HV-ACD010	Licenza per il controllo di 10 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	1.000,00 €
HV-ACD025	Licenza per il controllo di 25 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	2.080,00 €
HV-ACD050	Licenza per il controllo di 50 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	3.680,00 €
HV-ACD100	Licenza per il controllo di 100 varchi. Richiede HV-SVACLIC e HV-SVIDLIC.	6.640,00 €
HV-CLI01	Licenza aggiuntiva per 1 postazione Client.	2.060,00 €
HV-CLI05	Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients.	8.240,00 €



BARCODE

8050612424567

8050612424574



BARCODE

BARCODE

8050612428756

8050612424048

8050329005639

8050612424062

8050329007411

8050612424055

BARCODE

BARCODE

8050329003048

8050329003093

8050329003062

8050329003116

8050329003079

8050329003123

8050329003055

8050329003109

8050329003086

8050329003130

8050329003086

8050329003130

BARCODE

8050612424284

8050612429142

8050612429166

8050612424307

8050612424291

8050612424314

8050612429159

8050612424338

8050612424321

A barcode consisting of a dark grey bar above a light grey bar.

BARCODE

A rectangular area in the bottom-left corner of the page, divided into two horizontal sections. The top section is dark gray, and the bottom section is light gray. The word "BARCODE" is printed in the light gray section.

BARCODE

BARCODE

8050329005325

8050329005486

8050329017977

8050329012743

8050329012767

8050329017946

8050329008241

8050329008296

8050329018004

8050329012750

8050329012774

8050329017939

8050329005349

8050329008364

8050329017991

8050329008333

8050329008371

8050329018028

8050329005356

8050329005509

8050329017984

8050329008340

8050329008388

8050329018011

BARCODE

8050329008135

8050329008395

8050329018035

8050329005431

8050329005493

8050329017922

8050329008357

8050329008401

8050329018059

8050329005455

8050329005561

8050329017960

8050329007503

8050329008418

8050329018042

8050329005479

8050329005578

8050329017953

BARCODE

8050329006469

8050329007510

8050329007527

8050329007534

8050329007541

8050329011180

8050329011173

BARCODE

8050329000160

8050612424918

8050612424895

8050612424901

8050329006223

8050329000658

BARCODE

8050612424390

8050329000665

8050612427032

8050612421177

8050329001358

8050612421122

8050612421139

8050612421146

8050612421160

8050612423294

8050612423287

8050612421153

BARCODE

8050612424840

8050612424833



BARCODE

8050612421115

8050612424406




BARCODE

8050612420972

8050612420989

8050612420996

8050329002089

8050612421009

8050612421016

8050612420897

8050612420903

8050612420910

8050612420934

8050612420941

8050612420316

8050612424079

8050612420958

8050612429104

8050612420965

8050329014952

8050329014938

8050329000702

8050612420347

A graphic consisting of two horizontal bars: a dark grey bar on top and a light grey bar below it. The word "BARCODE" is centered in the light grey bar.

BARCODE

8050612421290

8050612421320

8050612421313

8050612421306

8050612421283

8050612421276

8050329012811

8050612421337

8050612421269

8050612421344

8050612421351

8050612421368

8050329006476

BARCODE

8050612420576

8050329010497

8050612420552

8050612420545

8050612420538

8050612420521

8050329012804

BARCODE

8050329000023

8050612425519

BARCODE

8050329011807

8050329012194

8050329011814

8050329012200

8050329006148

8050329006131



BARCODE

8050329011821

8050329011838

8050329005851

8050329006070




BARCODE

8050329011869

8050329011876

8050329005899

8050329005905





BARCODE

8050329011920

8050329011944

8050329011937

8050329011951

8050329005844

8050329006001

8050329005974

8050329006018



BARCODE

8050329018677

8050329019001

8050329018691

8050329019018

8050329018707

8050329018714

BARCODE

8050329018530

8050329018950

8050329018547

8050329018967

8050329018554

8050329018974

BARCODE

8050329018561

8050329018578

8050329018585

8050329018622

BARCODE

8050329018592

8050329018981

8050329018608

8050329018998

8050329018615



BARCODE

8050329018639

8050329018653

8050329018646

8050329018660




BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE



BARCODE

BARCODE

BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050329013566



BARCODE

8050329009903



BARCODE



BARCODE





BARCODE

8050329002072

8050329004397

8050329004403

8050329011302



BARCODE

8050612426899



BARCODE

8050612421245

8050612420460



BARCODE

8050612421696

BARCODE

8050329021196

8050329021202

8050329021219

8050329021240

8050329021257

8050329021240

8050329021257

8050329021271

8050329021288

8050329021295

8050329021301

BARCODE

8050329021189

BARCODE

8050612424857

8050612424864

8050612424888

BARCODE

8050612421108

8050612424406

8050612423270

8050612421115

8050612427216

BARCODE

8050612421023

8050612421030

8050612421047

8050612421054

8050612421061

8050612421078

8050612420897

8050612420903

8050612420910

8050612420934

8050612420941

8050612420316

8050612424079

8050612420958

8050612429104

8050612420965

8050329014952

8050329014938

8050329000702

8050612420347

BARCODE

8050612420590

8050329010503

8050612420552

8050612420545

8050612420538

8050612420521

8050329012804

BARCODE



BARCODE

8050329010930


BARCODE

8050612420323

8050612420378

8050612420385

8050329002768


BARCODE

BARCODE

8050612424017

8050612420217

8050612424024

BARCODE

8050329012569

8050329012606

8050329012590

8050329012576

8050329012583

8050329012620

8050329012613

8050329012675

8050329012682

8050329012637

8050329012736

8050329012729

8050329012668

8050329012712

8050329012705

8050329012699

8050329012644

BARCODE

8050612424222



BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050329009477

8050329004175



BARCODE

BARCODE

BARCODE



BARCODE

8050612427223



BARCODE

8050612424031



BARCODE



BARCODE



BARCODE



BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050612421979

8050612428879

8050329001419

8050612422006

BARCODE

A rectangular area in the top-left corner of the page, divided into two horizontal sections. The top section is dark gray, and the bottom section is light gray. The word "BARCODE" is printed in the light gray section.

BARCODE

BARCODE

BARCODE

8050329001136

8050329008456
8050329009651
8050329008999

8050329007824

8050329012293
8050329007831

8050329008487

8050612425588

8050329011111

8050329011111

8050329005073



BARCODE



BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050329004274

8050329009095

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

BARCODE

8050329000740

BARCODE

BARCODE

8050329003642

BARCODE

BARCODE

8050329011661

BARCODE


BARCODE

8050329009538

BARCODE

8050329001785

BARCODE



BARCODE

8050329007657

8050329011654



BARCODE

8050612429050

8050329012163

BARCODE

BARCODE

8050329001723

BARCODE

8050329001716





BARCODE

8050329011883

8050329011890

8050329011913

8050329011906

8050329005936

8050329006049

8050329005943

8050329006056

BARCODE

8050329011845

8050329011852

8050329006155

8050329006117

BARCODE

8050612421825

8050612425427

8050612421832

8050612425441

8050329003598

8050329000207

8050612425458

8050329004540

8050329018523

8050612425465

8050612425472

8050612425533

8050612425489

BARCODE

8050612429098

8050612425526

BARCODE

8050329008050

8050329004830

8050329004847

8050329012071

8050329004854

BARCODE

8050329008227

8050329009545

BARCODE

BARCODE

BARCODE

8050612429999

8050329001594

8050612429784

8050329010800

8050329002744

8050612429920

8050329008036

8050329008890

8050329008449

8050329009613

8050329004045

8050329003154

8050329005769

8050329009590

8050329004038

A barcode is located on the left side of the page, partially obscured by a dark grey rectangular block. The word "BARCODE" is printed in white capital letters on a light grey background directly below the dark block.

BARCODE

8050329003581

8050329002881

8050329007695

8050612429937

8050329009293

8050329009934


8050329012187

8050329003147

8050329005615

8050329005752

8050329005608



BARCODE

8050329011524

8050329011531



BARCODE

8050329001877

8050329001884

8050329001891

8050329002812

8050329002829

8050329002836

8050329008142

8050329008975

8050329001235

8050329003307

8050329003314

8050329007169

8050329008906

8050329005127

8050329008425





BARCODE

8050612429852




BARCODE

8050329002720

8050612429968

BARCODE

8050329000900

8050329000733

8050329000894

8050329002607

8050329007701

8050329008760

8050329007152

BARCODE

8050612420743

8050329016048

8050612424215

8050612420712

8050612420729

8050612424161

8050612421238

BARCODE

8050612420705

8050612420699

8050612420682

8050612420477

8050612421252

BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050329002560

8050612424871

8050329000825

BARCODE

8050612420637

8050612420613

8050612420606

8050612420620

8050329001181

8050329003949

8050612424208

8050329003956

8050612420675

8050612420651

8050612420644

8050612420668

BARCODE

8050612423041

8050612423058

8050612423102

8050612423126

8050612423003

8050612423027

8050612422907

8050612422921

BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE

A rectangular label with a dark grey top half and a light grey bottom half. The word "BARCODE" is printed in black, uppercase letters on the light grey background.

BARCODE

BARCODE

BARCODE



BARCODE



BARCODE

8050612423065

8050612421092

8050612424086

8050329005837

8050612420354

8050612420361

8050612424093

8050329012453

8050329012460

8050329012491

8050329012507

8050329012514

8050329012521

8050329012538

8050329012545



BARCODE

8050329002140

8050612420224

8050612420231

8050612420248

8050612420255

8050612420262

8050612420279

8050612420286

8050329005141

8050329007350

8050329006339

8050329009644

8050329002201



BARCODE

8050612423140

8050612423133

8050612427483

8050612427490

8050612427506



BARCODE



BARCODE